

新型デミオ Specifications (主要諸元)

※認可前につき、予定値です。正式発売時とは異なる場合があります。

		デミオ								
		ハッチバック								
■仕様	ボディタイプ									
	エンジン	SKYACTIV-G 1.3				SKYACTIV-D 1.5				
■トランスミッションタイプ	駆動方式	2WD (FF)		4WD	2WD (FF)		4WD			
	SKYACTIV-DRIVE (スカイアクティブ・ドライブ)	6EC-AT	—	6EC-AT	6EC-AT	—	6EC-AT			
■寸法・重量・定員	SKYACTIV-MT (スカイアクティブ・エムティー)	—	5MT	—	—	6MT		—		
	全長×全幅×全高	mm 4,060×1,695×1,500		4,060×1,695×1525	4,060×1,695×1,500		4,060×1,695×1525			
	室内寸法(長さ×幅×高さ)	mm 1,805×1,445×1,210				1,805×1,445×1,210				
	ホイールベース	mm 2,570				2,570				
	トレッド	mm 前/後 1,495/1,480		1,495/1,480		1,495/1,480		1,495/1,480		
	最低地上高	mm 145		145		145		145		
	乗車定員	名 5				5				
	車両重量	kg 1,030		1,010		1,130		1,080		
	■ステアリング・サスペンション・ブレーキ	ステアリング	ラック&ピニオン式				ラック&ピニオン式			
		サスペンション	前/後 マクファーソンストラット式/トーションビーム				前/後 マクファーソンストラット式/トーションビーム			
ブレーキ		前/後 ベンチレーテッドディスク/油圧式リーディングトレーリング				前/後 ベンチレーテッドディスク/油圧式リーディングトレーリング				
■タイヤ&ホイール	タイヤ	前/後 185/65R15 88S		185/65R15 88S	185/60R16 86H	185/65R15 88S	185/60R16 86H	185/65R15 88S	185/60R16 86H	
	ホイール	前/後 15×5 1/2J		15×5 1/2J	16×5 1/2J	15×5 1/2J	16×5 1/2J	15×5 1/2J	16×5 1/2J	
■エンジン	型式	P3-VPS型				S5-DPTS型				
	種類	水冷直列4気筒DOHC16バルブ				水冷直列4気筒DOHC16バルブ 直噴ターボ				
	総排気量	L 1.298				1.498				
	ボア×ストローク	mm 71.0×82.0				76.0×82.6				
	圧縮比	12.0				14.8				
	最高出力	kW(PS)/rpm 68(92)/6,000				77(105)/4,000				
	最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 121(12.3)/4,000		250(25.5)/1500-2500		220(22.4)/1400-3200		250(25.5)/1500-2500		
	燃料供給装置	筒内直接噴射(DI)				電子式(コモンレール)				
	使用燃料・タンク容量	L 無鉛レギュラーガソリン・44		軽油・44		軽油・35		軽油・44		
	■性能	主要燃費向上対策	アイドリングストップ機構/筒内直接噴射(DI)/可変バルブタイミング(吸気)/ミラーサイクルエンジン/電動パワーステアリング/充電制御/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)				アイドリングストップ機構/筒内直接噴射/電子制御燃料噴射/過給器/コモンレール高圧噴射/4バルブ/電動パワーステアリング/ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)			
最小回転半径		m 4.7				4.7		4.9		4.7
■トランスミッション	クラッチ	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)		乾式単板ダイヤフラム式		3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	
	変速比 (第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/後退)	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994	3.583/1.904/1.218/0.918/0.717/-/3.454	3.529/2.025/1.348/1.000/0.742/0.594/2.994	3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893		3.230/1.652/1.088/0.775/0.580/0.490/3.454		3.552/2.022/1.452/1.000/0.708/0.599/3.893	
	最終減速比	4.060		4.105		4.319		3.389		3.850