

S660

主要諸元

主要諸元		タイプ		β		α			
駆動方式		MR							
車名・型式		ホンダ・DBA-JW5							
トランスミッション		無段変速オートマチック (トルクコンバーター付) [7スピードモード付]+バドルシフト		6速マニュアル		無段変速オートマチック (トルクコンバーター付) [7スピードモード付]+バドルシフト		6速マニュアル	
寸法・重量・ 乗車定員	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	3.395/1.475/1.180							
	ホイールベース(m)	2.285							
	トレッド(m)	前/後		1.300/1.275					
	最低地上高(m)	0.125							
	車両重量(kg)	850		830		850		830	
	乗車定員(名)	2							
エンジン	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ		0.895/1.215/1.020					
	エンジン型式/エンジン種類・シリンダー数及び配置		S07A/水冷直列3気筒横置						
	弁機構		DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2						
	総排気量(L)		0.658						
	内径×行程(mm)		64.0×68.2						
	圧縮比		9.2						
	燃料供給装置形式		電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)						
	使用燃料種類		無鉛レギュラーガソリン						
	燃料タンク容量(L)		25						
	性能	最高出力(kW[PS]/rpm)	47[64]/6,000						
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)		104[10.6]/2,600							
JC08モード 走行燃料消費率(国土交通省審査値)(km/L)		24.2		21.2		24.2		21.2	
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置(CVT車)、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT車)、電動パワーステアリング							
最小回転半径(m)		4.8							
動力伝達・ 走行装置	変速比	CVT 前進/後退		3.152~0.577(マニュアルモード付)/2.722~1.309					
	6MT 1速/2速/3速/4速/5速/6速/後退	3.571/2.227/1.529/1.150/0.869/0.686/3.615							
	減速比	5.176		4.875		5.176		4.875	
	ステアリング装置形式		ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)						
	タイヤ		165/55R15 75V / 195/45R16 80W						
	主ブレーキの種類・形式		油圧式ディスク						
	サスペンション方式		マクファーソン式						
	スタビライザー形式		トーション・バー式						

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。 ■S660、アレルフリー、G-CON、INTER NAVI SYSTEM、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■ADVAN NEOVA®は横浜ゴム株式会社の登録商標です。 ■ラックス スエード®はセーレン株式会社の登録商標です。 ■iPod®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ■HDMI®、HDMI®ロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国々における HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。 ■製造事業者: 本田技研工業株式会社