

# 500X Technical Specifications

	Pop Star	Pop Star Plus	Cross Plus
型式		ABA-33414	
ハンドル位置		右	
全長(mm) <sup>a</sup>	4,250		4,270
全幅(mm) <sup>b</sup>		1,795	
全高(mm) <sup>c</sup>	1,610		1,625
ホイールベース(mm) <sup>d</sup>		2,570	
トレッド 前/後(mm) <sup>e</sup>		1,545/1,545	
車両重量(kg)	1,380		1,460
乗車定員(名)		5	
エンジン型式	55263624		55263623
エンジン種類	直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ		
総排気量(cc)		1,368	
ボア × ストローク(mm)		72.0 × 84.0	
圧縮比		10.0	
最高出力<kW(ps)/rpm> [EEC]	103(140)/5,000		125(170)/5,500
最大トルク<Nm(kgm)/rpm> [EEC]	230(23.5)/1,750		250(25.5)/2,500
燃料供給装置		マルチポイント式 電子制御燃料噴射	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
燃料タンク容量(ℓ)		48	
ラゲッジルーム容量[後席バックレスト格納時](ℓ)		350[1,000]	
クラッチ形式	乾式多板ダイヤフラム		トルクコンバーター
駆動方式	前輪駆動		4輪駆動
トランスミッション形式	6速乾式デュアルクラッチオートマチック		9速オートマチック
変速比	1速4.154 / 2速2.360 / 3速1.435 / 4速0.978 / 5速0.755 / 6速0.622 / 後退4.000		1速4.700 / 2速2.842 / 3速1.909 / 4速1.382 / 5速1.000 / 6速0.808 / 7速0.699 / 8速0.580 / 9速0.479 / 後退3.805
最終減速比	4.438		4.334
ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付)		
サスペンション	前	マクファーソンストラット	
	後	マクファーソンストラット	
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
タイヤサイズ	215/55R17		225/45R18
最小回転半径(m)		5.5	
燃料消費率* <b>JCO8</b> [国土交通省審査値] (km/ℓ)	15.0		13.1
CO <sub>2</sub> 排出量[JCO8モード燃費換算値] (g/km)	155		177
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、スマートオルタネーター		
カーエアコン冷媒(GWP値 <sup>*1</sup> )/使用量(g)	R-1234yf(1)/450±20		

※燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

\*1 GWP=Global Warming Potential (地球温暖化係数)

