

SUBARU XV

車種	2.0i		2.0i EyeSight		2.0i-L EyeSight★		HYBRID 2.0i★		HYBRID 2.0i EyeSight★		HYBRID 2.0i-L EyeSight★	
	2.0ℓ DOHC						2.0ℓ DOHC+モーター					
	AWD											
	リニアトロニック											
■ 寸法・重量・定員												
全長×全幅×全高(mm)	注1	4450×1780×1550										
室内長×室内幅×室内高(mm)		2005×1490×1205				注2	2005×1490×1205					
ホイールベース(mm)		2640										
トレッド[前/後](mm)		1535/1540										
最低地上高(mm)		200										
車両重量(kg)	注3	1390		1410		1510		1520				
乗車定員(名)		5										
車両総重量(kg)	注3	1665		1685		1785		1795				
■ 性能												
最小回転半径(m)		5.3										
燃料消費率(km/ℓ)(国土交通省審査値)	JCO8	16.2		16.2(16.0)※		20.4		20.4(19.2)※				
主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置						ハイブリッドシステム				
		電動パワーステアリング/可変バルブタイミング/自動無段変速機/ロックアップ機構付トルクコンバーター										
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ												
ステアリング歯車形式		ラック&ピニオン式										
ステアリングギヤ比		14:1										
サスペンション[前輪/後輪]		ストラット式独立懸架/ダブルウィッシュボーン式独立懸架										
主ブレーキ形式		2系統油圧式(倍力装置付)										
ブレーキ[前/後]		ベンチレーテッドディスク/ディスク										
駐車ブレーキ形式		機械式後2輪制動										
■ エンジン												
型式・種類		FB20-水平対向4気筒 2.0ℓ DOHC 16バルブデュアルAVCS										
内径×行程(mm)		84.0×90.0										
総排気量(cc)		1995										
圧縮比		10.5				10.8						
最高出力[ネット][kW(PS)/rpm]		110(150)/6200				196(20.0)/4200		110(150)/6000				
最大トルク[ネット][N・m(kgf・m)/rpm]		196(20.0)/4200										
燃料供給装置		EGI(電子制御燃料噴射装置:マルチポイント・インジェクション)										
燃料タンク容量(ℓ)		60				52						
燃料種類		無鉛レギュラーガソリン										
■ モーター												
型式・種類	-							MA1・3相交流同期電動機				
最高出力[kW(PS)]	-							10(13.6)				
最大トルク[N・m(kgf・m)]	-							65(6.6)				
■ 動力用主電池												
種類	-							ニッケル水素電池				
個数	-							21				
接続方式	-							直列				
容量(Ah)	-							5.5				
■ トランスミッション												
変速機形式		リニアトロニック(マニュアルモード付)前進無段 後退1速										
変速比(第1速～第6速)		3.581～0.570[マニュアルモード時 1速3.581/2速2.262/3速1.658/4速1.208/5速0.885/6速0.618]*				3.420～0.544[マニュアルモード時 1速3.420/2速2.348/3速1.737/4速1.262/5速0.932/6速0.735]*						
変速比(後退)		3.667						3.502				
減速比		3.700										