

## ■主要諸元

ボディ		5ドア	
機種名		エスクード	
車名・型式		スズキ・DBA-YD21S	スズキ・DBA-YE21S
駆動方式		2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
トランスミッション		6AT	
機種記号		MBSK	MBSL
寸法・重量	全長(mm)	4,175	
	全幅(mm)	1,775	
	全高(mm) ※4	1,610	
	室内寸法(mm)	長さ	1,960
		幅	1,480
		高さ	1,265
	ホイールベース(mm)	2,500	
	トレッド(mm)	前	1,535
		後	1,505
	最低地上高(mm)	185	
	車両重量(kg)	1,140	1,210
性能	燃料消費率(km/L) ※5	18.2	17.4
	最小回転半径(m)	5.2	
エンジン	型式	M16A型	
	種類	水冷4サイクル直列4気筒	
	総排気量(L)	1.586	
	最高出力(kW/rpm) ネット	86<117>/6,000	
	最大トルク(N・m/rpm) ネット	151<15.4>/4,400	
	燃料タンク容量(L)	47	
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
動力伝達装置	変速比	1速	4.667
		2速	2.533
		3速	1.556
		4速	1.135
		5速	0.859
		6速	0.686
		後退	3.394
	最終減速比		3.502
ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン式	
ブレーキ	主ブレーキ形式	ベンチレーテッドディスク	
		ディスク	
懸架装置	懸架方式	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
		トーションビーム式コイルスプリング	
	スタビライザー形式	トーションバー式	
	タイヤ	215/55R17 94V	

※4 ルーフアンテナを折り込んだ場合の数値です。※5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

○エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジントルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。( )内は、旧単位での参考値です。