

キャスト スタイル主要諸元表

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)適合車

駆動方式 グレード	2WD			4WD				
	Gターボ*SA II*	G*SA II*	X "SA II"	Gターボ*SA II*	G*SA II*	X "SA II"		
車名・型式	ダイハツDBA-LA250S			ダイハツDBA-LA260S				
車種記号	CVTインパネセンターシフト	★#GBVZ	★#GBVF	★#GBPF	★#GBVZ	★#GBVF	★#GBPF	
寸法・重量	全長	mm					3,395	
	全幅	mm					1,475	
	全高	mm					1,600 *1	
	室内	長	mm					2,005
		幅	mm					1,320
		高	mm					1,245
	ホイールベース	mm					2,455	
	トレッド	前	mm					1,305
		後	mm					1,295
	最低地上高	mm					150	
車両重量	kg					840		
乗車定員	名					4		
性能	燃料消費率(国土交通省審査値) km/L	27.0	30.0	25.0	26.8			
	主要燃費向上対策	自動無段変速機:CVT ロックアップ機構付トルコン 可変バルブタイミング オルタネータ回生制御 アイドリングストップ装置						
エンジン	最小回転半径	m					4.7	
	型式	KF型						
	種類	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置	水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置			
	総排気量	cc					658	
	内径×行程	mm					63.0×70.4	
	圧縮比	9.5	11.3	9.5	11.3			
	最高出力(ネット) kW[PS]/rpm	47 [64] / 6,400	38 [52] / 6,800	47 [64] / 6,400	38 [52] / 6,800			
	最大トルク(ネット) N・m[kg・m]/rpm	92 [9.4] / 3,200	60 [6.1] / 5,200	92 [9.4] / 3,200	60 [6.1] / 5,200			
	燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)						
	使用燃料及びタンク容量	L					無鉛レギュラーガソリン・30	
トランスミッション	駆動方式	FF(前2輪駆動)		フルタイム4WD(4輪駆動)				
ミッション	クラッチ形式	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)						
	変速比	前進	3.327~0.628					
		後退	2.230					
	最終減速比	4.800			5.105			
ステアリング形式	ラック&ピニオン							
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク						
	後	リーディング・トレーリング						
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動							
サスペンション形式	前	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング						
	後	トーションビーム式コイルスプリング		3リンク式コイルスプリング				
タイヤ	前後	165/55R15 75V						

エコカー減税(環境対応車普及促進税制)の適合車は、ご購入時に自動車取得税及び自動車重量税の軽減措置が受けられます。詳しくは販売会社におたずねください。

(自動車取得税は平成29年3月31日まで。自動車重量税は平成29年4月30日まで。)

★「グリーン税制(グリーン化特例)」に適合。ご購入の翌年度(平成28年度)の軽自動車税についてグリーン税制(グリーン化特例)による軽減措置が受けられます。

(平成28年3月31日までの新車新規届出車を対象。)

※「グリーン購入法」*特定調達物品等の判断基準」および政府公用車の基準に適合しています。詳しくは販売会社におたずねください。

※「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」 *1.シルバールーフール(2015年10月初旬発売予定)装着車は1,610mm。

■ []内は従来の表示で参考値です。

■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■ 「キョーリーシステム」、"eco IDLE"、"スマートアシスト"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■ "EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。(使用許諾済)

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■ 製造事業者:ダイハツ工業株式会社

キャスト スタイル寸法図

車種: G*SA II* (2WD)

