

全長 4970 mm	肩周りスペース
ホイールベース 2960 mm	前席 1465 mm、後席 1396.8 mm
ドアミラーを開いた時の車幅 2187 mm	腰回りスペース
全幅 1950 mm	前席 1397.4 mm、後席 1390.4 mm
トレッド	乗車定員数 大人5人
フロント 1662 mm、リア 1700 mm	総荷室容量 894.8 L
クリアランス 144 mm	荷室容量 (リア) 744.7 L
エアサスペンション 120 mm - 163 mm	シートを畳んだ状態で 1645.2 L
室内高 (シートから天井まで)	フロントトランク荷室容量 150.1 L
前席 989 mm、後席 897.2 mm	旋回径 11.3 m
足元スペース	車両重量 2100 kg
前席 1083.7 mm、後席 899.9 mm	重量配分 フロント 48%、リア 52%

高強度ボロン鋼で強化された軽量アルミニウムボディ

UVおよび赤外線遮断の安全ガラスによる窓ガラス

雨滴感知、速度調整式窓ガラスワイパー

フレームレス、積層式安全ガラスによるフロントウィンドウ

太陽光吸収、積層式安全ガラスによるリアウィンドウ、デフロスタ付

出っ張りのないドアハンドル

サイドミラーは手動格納式

19インチアルミホイール、標準タイヤ (Michelin PS3 245/45R19)

アルミニウム ルーフ

自動オンオフ式キセノンヘッドライト

昼間走行用ライト

バックライト付方向指示ライト、フロント サイドマーカーライト、リア リフレックスライト

LEDリア テールライト、ハイマウントLEDストップランプ

モデルSは、後輪駆動の電気自動車です。液冷式のパワートレインは、バッテリー、モーター、ドライブ インバーターとギアボックスで構成されます。

マイクロプロセッサ制御式70 kWhまたは85 kWhリチウムイオン バッテリー

三相4極AC誘導モーター、銅製ロータ、可変周波数ドライブ

回生ブレーキシステム付ドライブインバーター

減速比 9.73:1 の固定速度ギア

サスペンション、ステアリング、ブレーキ

フロントサスペンションは、ダブルウィッシュボーン、パーチャル ステアアクシス コイルスプリング、リアサスペンションは、独立マルチリンクコイルスプリング

バリアブルレシオ、速度感応型、ラックアンドピニオン電気式パワーステアリング

電気式スタビリティ コントロール

トラクション コントロール

ベンチレーテッド ローターおよび電気作動式パーキングブレーキ付アンチロック ディスクブレーキ (ABS) フロント: 355 mm x 32 mm リア: 365 mm x 28 mm