

## 主要諸元

類別	eKワゴン					
	E	M		G	T	
			e-Assist		Safety Package	Safety Package
駆動方式	2WD	2WD<4WD>				
トランスミッション	CVT(自動無段変速機)					
車名・型式	三菱・DBA-B11W					
	LTSH	LTMX<LTMXZ>	LTMX1<LTMXZ1>	LTDX<LTDXZ>	LTDX1<LTDXZ1>	LTDZ1<LTDZ1Z>
<b>寸法・重量</b>						
全長	(mm)	3395				
全幅	(mm)	1475				
全高	(mm)	1620				
ホイールベース	(mm)	2430				
トレッド	前	1300				
	後	1290				
最低地上高	(mm)	150				
室内長	(mm)	2085				
室内幅	(mm)	1295				
室内高	(mm)	1280				
車両重量	(kg)	830	840<890>		850<890>	860<910>
乗車定員	(名)	4				
<b>性能</b>						
最小回転半径	(m)	4.4				
燃料消費率 <b>JCO8e-4</b> (国土交通省審査値) *1	(km/L)	26.0	30.4<26.6>			26.2<25.0>
主要燃費向上対策	自動無段変速機、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置 (eKワゴン Eを除く)、可変バルブタイミング機構、充電制御					
<b>エンジン</b>						
型式	3B20 MIVEC					3B20 MIVEC インタークーラー ターボチャージャー
弁機構・気筒数	DOHC 12バルブ・3気筒					
内径×行程	(mm)	65.4×65.4				
総排気量	(L)	0.659				
圧縮比		10.9	12.0<10.9>			9.0
最高出力「ネット」*2	(kW[PS]/rpm)	36[49]/6500				47[64]/6000
最大トルク「ネット」*2	(N・m[kgf・m]/rpm)	59[6.0]/5000	56[5.7]/5500<59[6.0]/5000>			98[10.0]/3000
燃料供給装置	ECH-MULTI(電子制御燃料噴射)					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン					
燃料タンク容量	(L)	30				
<b>動力伝達装置</b>						
変速機形式	INVECS-III CVT(自動無段変速機)					
変速比	Dレンジ	4.007 ~ 0.550				
	後退	3.771				
最終減速比		4.575				4.283
<b>走行装置</b>						
ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーステアリング)					
サスペンション形式	前	ストラット式				
	後	トルクアーム式3リンク				
ブレーキ形式	前	ディスク				ベンチレーテッド ディスク
	後	リーディングトレーリング式ドラム				
タイヤ	155/65R14					

〈 〉内は4WD車の数値です。●仕様変更は、発表なく実施することがあります。なお、本仕様は、国土交通省届出数値です。\*1:燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。\*2:エンジン出力・トルク表示には、ネット値とグロス値があります。「ネット」とは、エンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであり、「グロス」とはエンジン単体で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、約10%程度低い値(自工会調べ)となります。kW(キロワット)、N・m(ニュートンメートル)はSI(国際単位系)に準拠した表示です。●製造事業者:三菱自動車工業株式会社