

諸元表		4ドア 6速DSG® 右ハンドル	
車両型式	ABA-3CCCZF		
寸法・重量	全長(mm)	4,785	
	全幅(mm)	1,820	
	全高(mm)	1,560	
	ホイールベース(mm)	2,710	
	トレッド前/後(mm)	1,555/1,535	
	最低地上高[空車時](mm)	160	
	車両重量(kg)	1,670*	
乗車定員	名 5		
性能	最小回転半径(m)	5.3	
	燃料消費率(国土交通省審査値)	JC08モード (km/L) 11.6	
	主要燃費向上対策	DSG® / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミングコントロールシステム / 電動パワーステアリング	
エンジン	型式	CCZ	
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)	
	内径 x 行程(mm)	82.5 x 92.8	
	総排気量(cc)	1,984	
	圧縮比	9.8	
	最高出力[ネット値] kW (PS)/rpm	155 (211) / 5,300-6,200	
	最大トルク[ネット値] Nm (kgm)/rpm	280 (28.6) / 1,700-5,200	
	燃料供給装置	電子制御式	
	燃料タンク容量(L)	68	
	使用燃料	無鉛プレミアム	
諸装置	クラッチ	湿式多板ダイヤフラム式 / コイルスプリング式	
	変速比:	第1速	3.461
		第2速	2.050
		第3速	1.300
		第4速	0.902
		第5速	0.914
		第6速	0.756
		後退	3.989
	最終減速比	1-4速:4.375/5-6速、後退:3.333	
	フロントサスペンション	マクファーソンストラット(スタビライザー付)	
	リヤサスペンション	4リンク(スタビライザー付)	
フロントブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
リヤブレーキ	ディスク		
タイヤサイズ	225/45R18		