

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品コード		
19	45	☆⑩ 245/45R19 98Q	703	243	8J	7.5~9.0	F6108		
18	40	★⑩ 225/40R18 92Q	637	230	8J	7.5~9.0	F6101		
		☆ 245/40R18 93Q	653	248	8 ¹ / ₂ J	8.0~9.5	F6024		
		☆ 255/40R18 95Q	661	260	9J	8.5~10.0	F6080		
		⑩ 215/45R18 89Q	651	213	7J	7.0~8.0	F6102		
		225/45R18 91Q	659	225	7 ¹ / ₂ J	7.0~8.5	F6067		
		☆⑩ 245/45R18 96Q	677	243	8J	7.5~9.0	F6097		
		☆⑩ 255/45R18 99Q	687	255	8 ¹ / ₂ J	8.0~9.5	F6106		
		⑩ 225/50R18 95Q	683	233	7J	6.0~8.0	F6110		
		☆⑩ 235/50R18 97Q	693	245	7 ¹ / ₂ J	6.5~8.5	F6087		
		☆⑩ 245/50R18 100Q	703	253	7 ¹ / ₂ J	7.0~8.5	F6098		
		⑩ 215/55R18 95Q	693	226	7J	6.0~7.5	F6104		
		225/55R18 98Q	705	233	7J	6.0~8.0	F6083		
17	45	215/45R17 87Q	626	213	7J	7.0~8.0	F6066		
		225/45R17 91Q	634	225	7 ¹ / ₂ J	7.0~8.5	F6082		
		☆⑩ 235/45R17 94Q	644	236	8J	7.5~9.0	F6092		
		☆⑩ 245/45R17 95Q	652	243	8J	7.5~9.0	F6105		
	50	⑩ 205/50R17 89Q	638	214	6 ¹ / ₂ J	5.5~7.5	F6093		
		215/50R17 91Q	648	226	7J	6.0~7.5	F6073		
		225/50R17 94Q	658	233	7J	6.0~8.0	F6063		
		☆⑩ 235/50R17 96Q	668	245	7 ¹ / ₂ J	6.5~8.5	F6103		
	55	⑩ 205/55R17 91Q	658	214	6 ¹ / ₂ J	5.5~7.5	F6100		
		215/55R17 94Q	668	226	7J	6.0~7.5	F6060		
		225/55R17 97Q	680	233	7J	6.0~8.0	F6069		
		215/60R17 96Q	690	221	6 ¹ / ₂ J	6.0~7.5	F6052		
	60	225/60R17 99Q	702	228	6 ¹ / ₂ J	6.0~8.0	F6081		
		⑩ 195/50R16 84Q	602	201	6J	5.5~7.0	F6099		
		⑩ 205/50R16 87Q	612	214	6 ¹ / ₂ J	5.5~7.5	F6090		
		⑩ 225/50R16 92Q	632	233	7J	6.0~8.0	F6109		
	55	185/55R16 83Q	610	194	6J	5.0~6.5	F6034		
		195/55R16 87Q	620	201	6J	5.5~7.0	F6075		
		205/55R16 91Q	632	214	6 ¹ / ₂ J	5.5~7.5	F6030		
		215/55R16 93Q	642	226	7J	6.0~7.5	F6072		
		225/55R16 95Q	654	233	7J	6.0~8.0	F6079		
		60	175/60R16 82Q	616	177	5J	5.0~6.0	F6058	
		195/60R16 89Q	640	201	6J	5.5~7.0	F6032		
		205/60R16 92Q	652	209	6J	5.5~7.5	F6046		
		215/60R16 95Q	664	221	6 ¹ / ₂ J	6.0~7.5	F6023		
		225/60R16 98Q	676	228	6 ¹ / ₂ J	6.0~8.0	F6078		
		65	⑩ 195/65R16 92Q	660	201	6J	5.5~7.0	F6107	
		205/65R16 95Q	672	209	6J	5.5~7.5	F6057		
		215/65R16 98Q	686	221	6 ¹ / ₂ J	6.0~7.5	F6048		
		15	50	195/50R15 82Q	577	201	6J	5.5~7.0	F6071
		55	165/55R15 75Q	563	170	5J	4.5~6.0	F6086	
			⑩ 175/55R15 77Q	573	182	5 ¹ / ₂ J	5.0~6.0	F6095	
185/55R15 82Q	585		194	6J	5.0~6.5	F6064			
195/55R15 85Q	595		201	6J	5.5~7.0	F6065			
	60	⑩ 165/60R15 77Q	579	170	5J	4.5~6.0	F7034		
		⑩ 175/60R15 81Q	591	177	5J	5.0~6.0	F6096		
		185/60R15 84Q	603	189	5 ¹ / ₂ J	5.0~6.5	F6055		
		195/60R15 88Q	615	201	6J	5.5~7.0	F6053		
		205/60R15 91Q	627	209	6J	5.5~7.5	F6038		
		65	⑩ 145/65R15 72Q	569	150	4 ¹ / ₂ J	4.0~5.0	F6094	
		165/65R15 81Q	595	170	5J	4.5~6.0	F6037		
		175/65R15 84Q	609	177	5J	5.0~6.0	F6049		
		185/65R15 88Q	621	189	5 ¹ / ₂ J	5.0~6.5	F6040		
		195/65R15 91Q	635	201	6J	5.5~7.0	F6027		
		205/65R15 94Q	647	209	6J	5.5~7.5	F6050		
		215/65R15 96Q	661	221	6 ¹ / ₂ J	6.0~7.5	F6029		
	70	195/70R15 92Q	655	201	6J	5.0~6.5	F6084		
		205/70R15 96Q	669	209	6J	5.0~7.0	F6061		
		215/70R15 98Q	683	221	6 ¹ / ₂ J	5.5~7.0	F6070		

インチ	扁平率 (%)	タイヤサイズ	タイヤ外径 (mm)	タイヤ総幅 (mm)	標準リム幅 (インチ)	適用リム幅 (インチ)	商品コード		
14	55	165/55R14 72Q	538	170	5J	4.5~6.0	F6062		
	60	165/60R14 75Q	554	170	5J	4.5~6.0	F6044		
⑩ 175/60R14 79Q		566	177	5J	5.0~6.0	F6091			
185/60R14 82Q		578	189	5 ¹ / ₂ J	5.0~6.5	F6056			
65		155/65R14 75Q	558	157	4 ¹ / ₂ J	4.5~5.5	F6039		
	165/65R14 79Q	570	170	5J	4.5~6.0	F6085			
		175/65R14 82Q	584	177	5J	5.0~6.0	F6036		
		185/65R14 86Q	596	189	5 ¹ / ₂ J	5.0~6.5	F6047		
		195/65R14 89Q	610	201	6J	5.5~7.0	F6076		
		70	165/70R14 81Q	588	170	5J	4.0~5.5	F6026	
175/70R14 84Q	602		177	5J	4.5~6.0	F6045			
		185/70R14 88Q	616	189	5 ¹ / ₂ J	4.5~6.0	F6041		
		195/70R14 91Q	630	201	6J	5.0~6.5	F6035		
		⑩ 205/70R14 94Q	644	209	6J	5.0~7.0	F6088		
		13	65	155/65R13 73Q	532	157	4.50B	4.0~5.5	F6028
165/65R13 77Q	544			170	5.00B	4.5~6.0	F6068		
	70	155/70R13 75Q	548	157	4.50B	4.0~5.0	F6059		
		165/70R13 79Q	562	170	5.00B	4.0~5.5	F6054		
		175/70R13 82Q	576	177	5.00B	4.5~6.0	F6043		
		80	⑩ 135/80R13 70Q	546	133	3.50B	3.5~4.5	F6089	
145/80R13 75Q	562		145	4.00B	4.0~5.0	F6042			
		155/80R13 79Q	578	157	4.50B	4.0~5.0	F6051		
		165/80R13 83Q	594	165	4.50B	4.0~5.5	F6074		
		12	70	145/70R12 69Q	509	150	4.50B	3.5~5.0	F6025
				155/70R12 73Q	523	157	4.50B	4.0~5.0	F6077
	80	135/80R12 68Q	521	133	3.50B	3.5~4.5	F6031		
		145/80R12 74Q	537	145	4.00B	3.5~5.0	F6033		

☆印はパターンNo.IG50A。その他はパターンNo.IG50となります。

○印内の数字は、2012年の発売予定月です。

タイヤの寸法(外径・総幅)はJATMA規格設計寸法値、またはETRTO規格設計寸法値です。

★は、エクストラロードタイヤとなります。

60/65/70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。

●サイズによって、タイヤのパターンが掲載されているタイヤの写真と若干異なる場合があります。

●掲載されている商品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

●レインフォースドタイヤ/エクストラロードタイヤについて

レインフォースドタイヤとは、ETRTO(欧州タイヤ規格)にて空気圧及び負荷能力を標準規格より高く設定したタイヤです。レインフォースドタイヤは、ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードインデックスが高くなります。また、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能力が他の規格の設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、標準規格のタイヤより高い空気圧設定が必要となります。従って、同一の空気圧では負荷能力を十分に発揮できない場合があります。そのためレインフォースドタイヤは同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が必要となります。装着の際は、販売店とよくご相談ください。レインフォースドタイヤとエクストラロードタイヤは同じ意味です。

アイスガード ファイブは、サイズによってパターンが若干異なります。



パターンNo. IG50



パターンNo. IG50A
(17インチ以上かつ
235幅以上のサイズ)