

トヨタ オーリス 主要諸元表

		2WD						4WD			
		RS		180G		150X		150X			
		"S Package"	"S Package"	"S Package"	"S Package"	"C Package"	"S Package"	"S Package"	"C Package"	"C Package"	
■車両型式・重量・性能											
車両型式		DBA-ZRE186H-BHFNP-S	DBA-ZRE186H-BHFNP	DBA-ZRE186H-BHXNP-S	DBA-ZRE186H-BHXNP	DBA-NZE181H-BHXNK-S★	DBA-NZE181H-BHXNK★	DBA-NZE181H-BHXNK-C★	DBA-NZE184H-BHXNK-S	DBA-NZE184H-BHXNK	DBA-NZE184H-BHXNK-C
車両重量	kg	1,270*1	1,270	1,280*1	1,280*1	1,220*1	1,220*1	1,220	1,300	1,300*1	1,300
車両総重量	kg	1,545*1	1,545	1,555*1	1,555*1	1,495*1	1,495*1	1,495	1,575	1,575*1	1,575
最小回転半径	m	5.2*2		5.2			5.2			5.2	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/ℓ	14.4		16.0		18.2 (19.2*3)		18.2	16.4		
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御		可変バルブタイミング機構、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御*4							
■寸法・定員											
全長	mm	4,275									
全幅	mm	1,760									
全高	mm	1,460*5	1,460	1,460*5				1,460	1,480	1,480*6	1,480
ホイールベース	mm	2,600									
トレッド	フロント	1,525*7	1,525		1,535	1,525	1,535		1,525	1,535	
	リア	1,515*7	1,515		1,525	1,525	1,535		1,515	1,525	
最低地上高	mm	140						135			
室内	長	1,830									
	幅	1,485									
	高	1,180*8	1,180	1,180*8				1,180	1,180	1,180*8	1,180
乗車定員	名	5									
■エンジン											
型式		2ZR-FAE				1NZ-FE					
種類		直列4気筒DOHC				直列4気筒DOHC					
内径×行程	mm	80.5×88.3				75.0×84.7					
圧縮比		10.6				11.0		10.5			
総排気量	ℓ	1.797				1.496					
最高出力 (ネット)	kW (PS) /rpm	106 (144) /6,200		105 (143) /6,200		80 (108) /6,000			77 (105) /6,000		
最大トルク (ネット)	N·m (kgf·m) /rpm	180 (18.4) /3,800		173 (17.6) /4,000		136 (13.9) /4,800			135 (13.8) /4,400		
燃料供給装置		EFI (電子制御式燃料噴射装置)									
燃料タンク容量	ℓ	50									
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン *9				無鉛レギュラーガソリン					
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式											
ステアリング		ラック&ピニオン									
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング									
	リア	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング				トーションビーム式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク									
	リア	ディスク									
駆動方式		前輪駆動方式						四輪駆動方式			
■トランスミッション・変速比・減速比											
トランスミッション		6速マニュアル		Super CVT-i (自動無段変速機)							
前進		3.538 (第1速)		2.386~0.411*10	2.480~0.396*10			2.386~0.411*10			
		1.913 (第2速)									
		1.392 (第3速)									
		1.029 (第4速)									
		0.818 (第5速)									
		0.700 (第6速)									
後退		3.333		2.505~1.680		2.604~1.680			2.505~1.680		
減速比		4.562		5.356		5.698			5.698		