

Fタイプ主要諸元 (メーカー発表参考値)

	Fタイプ	Fタイプ S	FタイプV8 S
エンジン&トランスミッション			
総排気量(cc)	2,995	2,995	5,000
気筒数	6	6	8
バルブ数/気筒	4	4	4
圧縮比	10.5:1	10.5:1	9.5:1
ボア×ストローク(mm)	84.5/89	84.5/89	92.5/93.0
ボア×ストローク(in)	3.33/3.50	3.33/3.50	3.64/3.66
トランスミッション	8速 'クイックシフト'	8速 'クイックシフト'	8速 'クイックシフト'
変速比 1速	4.714	4.714	4.714
2速	3.143	3.143	3.143
3速	2.106	2.106	2.106
4速	1.667	1.667	1.667
5速	1.285	1.285	1.285
6速	1.000	1.000	1.000
7速	0.839	0.839	0.839
8速	0.667	0.667	0.667
最終減速比	3.15	3.31	2.56
性能			
0-60 mph(秒)	5.1	4.8	4.2
0-100 km/h(秒)	5.3	4.9	4.3
50-75 mph(秒)	3.3	3.1	2.5
80-120 km/h(秒)	3.3	3.1	2.5
最高速度 - 電子制御リミッター(mph)	161	171	186
最高速度 - 電子制御リミッター(km/h)	260	275	300
最高出力(PS@rpm)	340@6500	380@6500	495@6500
最高出力(kW@rpm)	250@6500	280@6500	364@6500
単位重量当たりの最高出力(PS/t)	213	235	297
最大トルク(lb-ft@rpm)	332@3500-5000	339@3500-5000	460@2500-5500
最大トルク(Nm@rpm)	450@3500-5000	460@3500-5000	625@2500-5500
単位重量あたりの最大トルク(Nm/t)	282	285	375

経済性			
燃料消費量(複合)(mpg)	31.4	31.0	25.5
燃料消費量(複合)(l/100km)	9.0	9.1	11.1
CO ₂ 排出量(g/km)	209	213	259
寸法			
全長(mm)	4470	4470	4470
全長(in)	176	176	176
全幅 ミラー除く(mm)	1923	1923	1923
全幅 ミラー除く(in)	75.7	75.7	75.7
全高(mm)	1296	1296	1307
全高(in)	51	51	51.5
ホイールベース(mm)	2622	2622	2622
ホイールベース(in)	103.2	103.2	103.2
前トレッド(mm)	1585*	1585*	1585*
前トレッド(in)	62.4*	62.4*	62.4*
後トレッド(mm)	1627*	1627*	1627*
後トレッド(in)	64.1*	64.1*	64.1*
トランク容量(L)	200.5	200.5	200.5
燃料タンク容量(L)	72	72	72
燃料タンク容量(英ガロン)	15.8	15.8	15.8
車両重量(kg)	1597	1614	1665
車両重量(lb)	3521	3558	3671

* 20インチホイール装着車両
 製造元数値 — 発表時点での適正值