■ シトロエン DS4 主要諸元 ■

			NEW	
機種名		Chic	Chic	Sport Chic
タイプ		4ドアクーペ	<=	<=
型式	***************************************	ABA-B7C5F02S	ABA-B7C5F06S	ABA-B7C5F03S
ハンドル		右	<=	<=
トランスミッション		6速ェレクトリックキ゚アボックスシステム	 6速オートマチック	6速マニュアル
寸法・重量				
全長	mm	4275	<=	<=
全幅	mm	1810	<=	<=
全高	mm	1535	<=	<=
ホイールベース	mm	2610	<=	<=
	mm	1,530	<=	<=
	mm	1,525	<=	<=
最低地上高	mm	170	<=	<=
最小回転半径	m	5.3	<=	<=
車両重量	kg	1,360	1,380	1,400
乗車定員	名	5	<=	<=
エンジン	_	•	·	·
<u></u>		5F02	5F06	5F03
種類	000000 0000000000000000000000000000000	ターボチャージャー付き直列4気筒DOHC	<=	<=
	mm	77.0×85.8	<=	<=
総排気量	сс	1,598	<=	<=
燃料供給装置		電子制御コモンレール式筒内直接噴射	<=	<=
	kw (ps)/			
最高出力	rpm	115 (156ps)/6,000	120 (162ps)/6,000	147 (200ps)/5,800
最大トルク	Nm(kgm)/ rpm	240 (24.5)/1,400~3,500	240 (24.5)/1,400	275 (28.0)/1,700
燃料およびタンク容量	h.h.	無鉛プレミアムガソリン・60	<=	<=
燃料消費率*	km/L	11.7	11.3	12.9
動力伝達装置				
変速機		6速エレクトリックキ゛アホ゛ックスシステム	6速オートマチック	6速マニュアル
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム	3要素1段2相形(ロックアップ機構付)	乾式単板ダイヤフラム
変速比	第1速	3.538	4.043	3.538
	第2速	1.920	2.370	2.041
	第3速	1.322	1.555	1.433
	第4速	1.025	1.159	1.102
	第5速	0.822	0.852	0.880
	第6速	0.680	0.671	0.744
	後退	3.307	3.192	3.307
最終減速比		4.052	4.101	4.052
駆動方式		前輪駆動	<=	<=
ステアリング形式		ラック&ピニオン	<=	<=
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク	<=	<=
	後	ディスク	<=	<=
ABS		有	<=	<=
ABS サスペンション		有	<=	<=
	前	有 マクファーソン・ストラット式	<= <=	<=
サスペンション	前後			
サスペンション		マクファーソン・ストラット式	<=	<=

^{*} 数値は国土交通省が認めたフランスの試験機関(UTAC)によるJC08モードでの測定値です。

実際の走行時には気象、道路、車両、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。