

## ■主要諸元、動力性能

●寸法・重量・定員		300 リミテッド	300C ラグジュアリー
全長 (mm)		5,070	
全幅 (mm)		1,905	
全高 (mm)		1,495	
ホイールベース (mm)		3,050	
トレッド (mm) (インセット: 24.0mm)	前輪	1,625 [1,620]	
	後輪	1,640 [1,635]	
最低地上高 (mm)		140	
車両重量 (kg)		1,880	1,900
ハンドル位置		右	
乗車定員 (名)		5	
車両重量 (kg)		2,155	2,175
トランクルーム容量 (ℓ)		462	
[     ] : インセット25.5mm仕様			
●エンジン			
エンジン形式		縦置き・V型6気筒 DOHC24バルブ、チェーン駆動式 吸気/排気可変バルブタイミング機構	
総排気量 (cc)		3,604	
ボア×ストローク (mm)		96.0×83.0	
圧縮比		10.2	
最高出力<kW (PS) /rpm> [ECE]		210 (286) /6,350	
最大トルク<Nm (kgm) /rpm> [ECE]		340 (34.7) /4,650	
点火方式		デジタル式ダイレクトイグニッション	
燃料供給装置		電子制御マルチポイント式	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量 (ℓ)		72	
排出ガス浄化装置		三元触媒	
●トランスミッション			
形式		電子制御式8速	
変速比	1速	4.714	
	2速	3.143	
	3速	2.106	
	4速	1.667	
	5速	1.285	
	6速	1.000	
	7速	0.839	
	8速	0.667	
	後退	3.295	
最終減速比		2.647	
駆動方式		FR (後輪駆動)	
クラッチ形式		トルクコンバーター	

●ステアリング	300 リミテッド	300C ラグジュアリー
形式	電動油圧式パワーアシスト ラック&ピニオン	
回転半径 (m) *	5.8	
*: メーカー参考値		
●サスペンション		
前輪	スタビライザー付きダブルウィッシュボーン	
後輪	スタビライザー付き5リンク	
●タイヤ/ホイール		
タイヤ	235/55R18	245/45ZR20
ホイール	7.5J×18: アルミホイール	8J×20: アルミホイール
●ブレーキ		
形式	H字型-2系統油圧式(バキュームサーボ付き) ABS	
付加機構	ESC: オールスピードトラクションコントロール、 ヒルスタートアシスト、ブレーキアシスト、 レインブレーキサポート[雨天時ブレーキディスク乾燥機能]、 レディアラートブレーキ[ブレーキパッド予圧機能]	
前輪: ディスク (直径)	ベンチレーテッド (345 mm)	
: キャリパー (ピストン径)	デュアルポッド (42 mm)	
後輪: ディスク (直径)	ベンチレーテッド (320 mm)	
: キャリパー (ピストン径)	シングルポッド (42 mm)	
●動力性能	(メーカー参考値)	
最高速度 (km/h)	240	
0~100 km/h加速 (秒)	7.0	
●二酸化炭素排出量	(メーカー参考値)	
CO <sub>2</sub> 排出量 (g/km)	219	227
●燃料消費率		
JC08モード (国土交通省審査値)	9.2 km/ℓ	
主要燃費向上対策	吸気/排気可変バルブタイミング機構 8速オートマチックトランスミッション 電動油圧式パワーステアリング	