

SPECIFICATIONS

	208 Allure	208 GT	208 Premium	208 Cielo
型式	ABA-A9CHM01	ABA-A9C5F02	ABA-A95F01	←
タイプ	3ドアハッチバック	←	5ドアハッチバック	←
ハンドル	右	←	右	←
トランスミッション	5速マニュアル	6速マニュアル	4速オートマチック	←
寸法・重量				
全長 (mm)	3,960	←	3,960	←
全幅 (mm)	1,740	←	1,740	←
全高 (mm)	1,470	←	1,470	←
ホイールベース (mm)	2,540	←	2,540	←
トレッド 前 (mm)	1,470	←	1,470	←
トレッド 後 (mm)	1,470	←	1,470	←
最低地上高 (mm)	140	120	120	←
最小回転半径 (m)	5.3	5.4	5.4	←
車両重量 (kg)	1,070	1,200	1,160	1,180
乗車定員 (名)	5	←	5	←
エンジン				
型式	直列3気筒DOHC	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC	直列4気筒DOHC	←
内径×行程 (mm)	75.0×90.5	77.0×85.8	77.0×85.8	←
総排気量 (cc)	1,199	1,598	1,598	←
圧縮比	11.0	10.5	10.5	←
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射	←	電子制御式燃料噴射	←
最高出力 (kW/rpm)	60(82ps)/5,750	115(156ps)/6,000	88(120ps)/6,000	←
最大トルク (Nm/rpm)	118(12.0kg-m)/2,750	240(24.5kg-m)/1,400-3,500	160(16.3kg-m)/4,250	←
燃料タンク容量 (ℓ)	50	←	50	←
燃料消費率^{※1}JC08モード走行 (km/ℓ)	19.0	15.2	13.4	←
主要燃費向上対策	可変バルブタイミングコントロール	シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール	可変バルブタイミングコントロール	←
動力伝達装置				
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム式	←	3要素1段2相式	←
変速比 1速	3.416	3.538	2.724	←
2速	1.809	1.920	1.499	←
3速	1.281	1.322	1.000	←
4速	0.975	1.025	0.710	←
5速	0.767	0.822	-	←
6速	-	0.680	-	←
後退	3.583	3.307	2.457	←
最終減速比	4.538	3.736	4.701	←
駆動方式	前輪駆動	←	前輪駆動	←
ブレーキ形式 前	ベンチレーテッド・ディスク	←	ベンチレーテッド・ディスク	←
後	ドラム	ディスク	ディスク	←
ABS	有	←	有	←
サスペンション				
前輪	マクファーソン・ストラット式	←	マクファーソン・ストラット式	←
後輪	トーションビーム式	←	トーションビーム式	←
タイヤ	195/55 R16	205/45 R17	195/55 R16	←

※1 国土交通省審査値。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃費消費率は変動します。