

Jeep® Wrangler Unlimited O-range 主要諸元

車名	クライスラー
型式	ABA-JK36L
通称名	Jeep Wrangler Unlimited
形状	幌型 (ハードトップ)
ステアリング位置	右
グレード	O-range

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,705
全幅 (mm)	1,880
全高 (mm)	1,845
ホイールベース (mm)	2,945
トレッド: 前 (mm)	1,570
: 後 (mm)	1,570
最低地上高 (mm)	220
車両重量 (kg)	2,020
乗車定員 (名)	5
車両総重量 (kg)	2,295

エンジン・性能

種類・シリンダー数	V型6気筒 DOHC
原動機型式	G
内径×行程 (mm)	96.0 x 83.0
総排気量 (cc)	3,604
最高出力 (kW/rpm)	209 (284ps) / 6,350 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	347 (35.4kg・m) / 4,300 (ECE)
圧縮比	10.2 : 1
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・85
最小回転半径 (m)	7.1
JC08モード燃料消費率*1	7.5km/L

ドライブトレイン

駆動方式	後2輪・4輪駆動(選択)
トランスミッション	電子制御式5速オートマチック
変速比 1 速	3.595
2 速	2.186
3 速	1.405
4 速	1.000
5 速	0.831
後退	3.160
副変速機	フロアチェンジ式
変速比 高	1.000
低	2.717
最終減速比	3.214
サスペンション 前	コイルリジット
後	コイルリジット
ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク
後	ディスク
タイヤサイズ	P245/75R17

* <SI 単位換算値>従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。

なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。

*1) 記載の燃費値は国土交通省審査値です。

Jeep® Wrangler Unlimited O-range 主要装備表

通称名	ジープ・ラングラー アンリミテッド
グレード	オレンジ
視界	
ティンテッド ガラス(全ガラス)	●
リア ディープティンテッド ガラス	●
熱線リア ウィンドウ	●
間欠時間調整式フロントワイパー & ウォッシャー	●
リアワイパー&ウォッシャー	●
格納式ヒーターパワードアミラー	●
ボディ同色ドアミラーカバー	★
自動防眩式ルーム ミラー	●
サイドビューカメラ	●
ハロゲンヘッドライト	●
フォグランプ	●
リア フォグランプ	●
運転席まわり	
デジタル表示オド・トリップ メーター	●
警告灯(保安基準項目・燃料残量)	●
ヘッドランプ消し忘れ・キー抜き忘れ警報	●
メーター照度調整	●
ヘッドランプハイ調整	●
クロームアクセント付革巻きシフトノブ	●
革巻きステアリング ホイール	●
オーディオ/空調	
AM/FM電子チューナー付シングルDVDプレーヤー(MP3・WMA対応)	●
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	●
サウンドバー	●
スピーカー(6基)	●
オート エアコンディショナー	●
インテリア	
センターコンソール(キー付)	●
グローブボックス	●
パニティミラー付サンバイザー	●
助手席側アシストハンドル	●
カップホルダー	●
脱着式灰皿	●
カーゴルーム タイダウン フック	●
カーゴルーム床下小物入れ	●
フリーダムトップ(フロント用)収納バッグ	●
Jeepロゴ入りカーゴルームマット	●
プレミアムフロアマット(フロントリア)	▲
シート	
布製バケットシート	●
運転席高さ調整機能	●
60:40分割可倒式リアシート	●
エクステリア	
フリーダムトップ 3ピース モジュラー ハードトップ	●
サイド ステップ	●
フルメタルドア	●
機能装備	
VIC(ビークル・インフォメーション・センター)	●
チップスタート イグニッションスイッチ	●
チルト機構付パワー ステアリング	●
12V アクセサリー電源 アウトレット	●
パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチダウン機能付)	●
リモート キーレス エントリー	●
エレクトリック集中ドアロック(運転席・助手席)	●
ヒルスタートアシスト	●
ヒルディセントコントロール	●
コンパス・外気温計	●
クルーズコントロール	●
安全装備	
デュアル エアバッグ(運転席・助手席)	●
サイドエアバッグ(運転席・助手席)	●
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター付)	●
3点式 リア シートベルト	●
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	●
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	●
トラクションコントロール	●
4輪ディスクブレーキ	●
ブレーキアシスト	●
キー付フューエル キャップ	●
セントリーキー盗難防止装置	●
パワートレイン及び悪路走行装備	
コマンドトラック4X4システム	●
トランスファーケース用 スキッドプレート	●
フューエルタンク用 スキッドプレート	●
タイヤ & ホイール	
17インチアルミホイール	●
P245/75R17タイヤ	●
アウトサイド フルサイズスベアタイヤ	●
ボディ同色Jeep® ロゴ入りハードタイプスベアタイヤカバー	★

*一部合成皮革を使用しています。

●: 標準装備 ▲: 販売店オプション ★: O-range 特別装備