

■ ボディカラーとシートバリエーション

モデル	5008 Premium	5008 Cielo	受注生産 (Cielo のみ)	
カラー／内装	ブラック・ファブリック	ブラック・ファブリック	レザー(ブラック)	レザー(グレージュ)
ペルラ・ネラ・ブラック	●	●	●	●
エジプシャン・ブルー	●	●	●	●
ヴェイパー・グレー	●	●	●	—
パール・ホワイト	●	●	●	—
バビロン・レッド	●	●	●	—

* バビロン・レッドは初期入荷分のみ設定

■ 主要諸元表

モデル		5008 Premium	5008 Cielo	
タイプ		5ドア ハッチバック		
型式		ABA-T875F02		
ハンドル		右		
トランスミッション		6速オートマチック		
寸法・重量	全長 (mm)	4,530		
	全幅 (mm)	1,840		
	全高 (mm)	1,645		
	ホイールベース (mm)	2,725		
	トレッド (mm)	前	1,530	
		後	1,565	
	最低地上高 (mm)	135		
	最小回転半径 (m)	5.6		
	車両重量 (kg)	1,570	1,600(1,620)	
乗車定員 (名)	7			
エンジン	種類	ターボチャージャー付直列4気筒DOHC		
	内径×行程 (mm)	77.0×85.8		
	総排気量 (cc)	1,598		
	圧縮比	10.5		
	燃料供給装置	電子制御コモンレール式筒内直接噴射		
	最高出力 (kW/rpm)	115(156ps)/6,000		
	最大トルク (Nm/rpm)	240(24.5kg-m)/1,400~3,500		
	燃料タンク容量 (ℓ)	60		
	燃料(ガソリン)	無鉛プレミアム		
	燃料消費率* (km/ℓ)	11.7		
動力伝達装置	主要燃費向上対策	シリンダ内燃料直接噴射		
	変速機	6速オートマチック		
	クラッチ形式	3要素1段2相式		
	変速比	1速	4.043	
		2速	2.370	
		3速	1.555	
		4速	1.159	
		5速	0.852	
		6速	0.671	
		後退	3.192	
	最終減速比	4.101		
	駆動方式	前輪駆動		
	ステアリング形式	ラック&ピニオン(パワーアシスト付)		
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッド・ディスク		
	後	ディスク		
ABS	有			
サスペンション	前輪	マクファーソン・ストラット式		
	後輪	トーションビーム式		
	タイヤ	215/55 R16	215/50 R17	

*……JC08モード走行／国土交通省審査値 燃料消費率は、一定の試験条件における数値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの状況に応じて燃料消費率は変動します。