

Audi S6 Specifications 主要諸元

		S6	S6 Avant
型式		ABA-4GCEUA	ABA-4GCEUA
ハンドル位置		右/左	右/左
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	4,930×1,875×1,445	4,940×1,875×1,475
	ホイールベース(mm)	2,910	2,910
	トレッド:フロント/リヤ(mm)	1,610/1,600	1,610/1,600
	最低地上高(mm)	120	120
	車両重量(kg)	2,020(2,040*1)	2,060(2,080*2)
トランク容量(ℓ)VDA値	530	565/1680	
乗車定員(名)	5	5	
駆動方式		クワトロ(フルタイム4WD)	クワトロ(フルタイム4WD)
性能	最小回転半径(m)	5.7	5.7
	JC08モード燃費(km/ℓ)*3	9.6	9.6
	CO ₂ 排出量(g-CO ₂ /km)	242	242
	2015年度燃費基準達成レベル	100	100
	燃費向上対策	筒内直接噴射 電子スロットルバルブコントロール 気筒休止システム エネルギーリカバリーシステム スタートストップ システム	筒内直接噴射 電子スロットルバルブコントロール 気筒休止システム エネルギーリカバリーシステム スタートストップ システム
	エンジン	エンジン型式 総排気量(cc) エンジン種類 ボア × ストローク(mm) 圧縮比 燃料供給装置 最高出力[ネット] 最大トルク[ネット] 燃料タンク容量(ℓ) 使用燃料	CEU 3,992 V型8気筒DOHCインタークーラー付バイターボ 84.5×89.0 10.1 電子式 309kW(420PS)/5,500-6,400rpm 550Nm(56.1kgm)/1,400-5,200rpm 75 無鉛プレミアム
諸装置	トランスミッション	7速 Sトロニックトランスミッション	7速 Sトロニックトランスミッション
	変速比 1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/後退	3.692/2.150/1.406/1.025/ 0.787/0.625/0.519/2.944	3.692/2.150/1.406/1.025/ 0.787/0.625/0.519/2.944
	最終減速比 前軸	4.092	4.092
	最終減速比 後軸	4.111	4.111
	サスペンション:フロント	5リンクダブルウィッシュボーンスタビライザーバー エアサスペンション	5リンクダブルウィッシュボーンスタビライザーバー エアサスペンション
	サスペンション:リヤ	トラペゾイダルウィッシュボーンスタビライザーバー エアサスペンション	トラペゾイダルウィッシュボーンスタビライザーバー エアサスペンション
	ステアリング	ラック&ピニオン(パワー)	ラック&ピニオン(パワー)
	ブレーキ:フロント	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
	ブレーキ:リヤ	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
タイヤ	255/35 R20	255/35 R20	

*1 「電動チルト式2ウェイガラスサンルーフ」装着の場合です。 *2 「電動パノラマサンルーフ」装着の場合です。

*3 燃料消費率は国土交通省審査値。定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。