

Giulietta主要諸元表

		Giulietta Sprint	Giulietta Competizione	Giulietta Sportiva	Giulietta Quadrifoglio Verde
型式		ABA-940141	ABA-940141	ABA-940141	ABA-94018
類別		1001	1001	1001	1001/1002
ハンドル位置		右	右	右	右/左
ドア数		4	4	4	4
全長(mm)		4,350	4,350	4,350	4,350
全幅(mm)		1,800	1,800	1,800	1,800
全高(mm)		1,460	1,460	1,460	1,460
ホイールベース(mm)		2,635	2,635	2,635	2,635
トレッド 前/後(mm)		1,555/1,555	1,555/1,555	1,555/1,555	1,555/1,555
車両重量(kg)		1,400	1,400	1,400	1,440
乗車定員(名)		5	5	5	5
エンジン型式		940A2	940A2	940A2	940A1
エンジン種類		直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ	直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ	直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ターボ	直列4気筒 DOHC 16バルブ インタークーラー付ターボ
総排気量(cc)		1,368	1,368	1,368	1,742
ボア×ストローク(mm)		72.0 x 84.0	72.0 x 84.0	72.0 x 84.0	83.0 x 80.5
圧縮比		9.8	9.8	9.8	9.2
最高出力<kW(ps)/rpm>[EEC]		125(170)/5,500	125(170)/5,500	125(170)/5,500	173(235)/5,500
最大トルク<Nm(kgm)/rpm>[EEC]		230(23.5)/2,250 [Normal/All weather] 250(25.5)/2,500 [Dynamic]	230(23.5)/2,250 [Normal/All weather] 250(25.5)/2,500 [Dynamic]	230(23.5)/2,250 [Normal/All weather] 250(25.5)/2,500 [Dynamic]	300(30.6)/4,500 [Normal/All weather] 340(34.7)/1,900 [Dynamic]
燃料供給装置		マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式 電子制御燃料噴射	マルチポイント式 電子制御燃料噴射	直接噴射式 電子制御燃料噴射
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン	無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量(ℓ)		60	60	60	60
ラゲッジルーム容量(ℓ)		350/1045	350/1045	350/1045	350/1045
クラッチ形式		乾式多板ダイヤフラム	乾式多板ダイヤフラム	乾式多板ダイヤフラム	乾式単板ダイヤフラム
駆動方式		FF	FF	FF	FF
トランスミッション形式		Alfa TCT (6速乾式デュアルクラッチ オートマチック)	Alfa TCT (6速乾式デュアルクラッチ オートマチック)	Alfa TCT (6速乾式デュアルクラッチ オートマチック)	6速マニュアル
変速比	1速	4.154	4.154	4.154	3.900
	2速	2.269	2.269	2.269	2.118
	3速	1.435	1.435	1.435	1.484
	4速	0.978	0.978	0.978	1.116
	5速	0.754	0.754	0.754	0.897
	6速	0.622	0.622	0.622	0.767
	後退	4.000	4.000	4.000	4.000
最終減速比		4.118	4.118	4.118	3.579
ステアリング形式		ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付)	ラック&ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)	マクファーソンストラット (スタビライザー付)
	後	マルチリンク(スタビライザー付)	マルチリンク(スタビライザー付)	マルチリンク(スタビライザー付)	マルチリンク(スタビライザー付)
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
タイヤサイズ		205/55R16	225/45R17	225/40R18	225/40R18
最小回転半径(m)		5.5	5.5	5.5	5.5
燃費消費率(JC08モード)(km/ℓ)		15.6 ^{*1}	15.6 ^{*1}	15.6 ^{*1}	12.3 ^{*2}
CO ₂ 排出量(JC08モード燃費換算値)(g/km)		149	149	149	189
主要燃費向上対策		START&STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 Alfa TCT	START&STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 Alfa TCT	START&STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 Alfa TCT	吸/排気可変バルブタイミング、 筒内直接噴射、 電動パワーステアリング

*1 国土交通省による審査値

*2 外国自動車試験機関(UTAC)による測定値