



## 500S 主要諸元表

モデル	500 1.2		500 TwinAir		500S
	POP		POP	LOUNGE	
型式	ABA-31212		ABA-31209		
ハンドル位置	右				
全長 (mm)	3,545			3,585	
全幅 (mm)	1,625				
全高 (mm)	1,515				
ホイールベース (mm)	2,300				
トレッド 前 / 後 (mm)	1,415 / 1,410				
車両重量 (kg)	990	1,010	1,040 (1,050)*	1,010	
乗車定員 (名)	4				
エンジン型式	169A4		312A2		
エンジン種類	直列4気筒 SOHC 8バルブ (可変バルブタイミング付)		直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ		
総排気量 (cc)	1240		875		
ボア × ストローク (mm)	70.8 × 78.8		80.5 × 86.0		
圧縮比	11.1		10.0		
最高出力 <kW (ps) / rpm> [EEC]	51 (69) / 5,500		63 (85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57 (77) / 5,500		
最大トルク <Nm (kgm) / rpm> [EEC]	102 (10.4) / 3,000		145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000		
燃料供給装置	マルチポイント式 電子制御燃料噴射				
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン				
燃料タンク容量 (ℓ)	35				
ラゲージルーム容量 (後席バックレスト格納時) (ℓ)	185 [550]				
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)			乾式単板ダイヤフラム	
駆動方式	FF				
トランスミッション形式	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)			5速マニュアルトランスミッション	
変速比	1速3.909 / 2速2.158 / 3速1.480 / 4速1.121 / 5速0.897 / 後退3.818		1速4.100 / 2速2.158 / 3速1.345 / 4速0.974 / 5速0.766 / 後退3.818		
最終減速比	3.438		3.867		
ステアリング形式	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)				
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)			
	後	トーションビーム (スタビライザー付)			
主ブレーキ	前	ディスク			
	後	ドラム			
タイヤサイズ	175/65R14		185/55R15		
最小回転半径 (m)	4.7				
燃費消費率 (JC08モード) [国土交通省審査値] (km/ℓ)	19.4		24.0	26.6	
CO <sub>2</sub> 排出量 [JC08モード燃費換算値] (g/km)	120		97	88	
主要燃費向上対策	START & STOPシステム、 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング、 デュアロジック		START & STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 デュアロジック、 スマートオルタネーター		START & STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング、 スマートオルタネーター

\* 電動サンルーフ付 (オプション設定) の場合。オプションは別途費用がかかります。

\*\* 燃費消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃費消費率は異なります。

