

トウインゴ ルノー・スポール カップ 主要諸元		
モデル	トウインゴ ルノー・スポール カップ	
ハンドル	左	
ステアリング形式	ラック・ピニオン(電動アシスト)	
全長	mm	3,700
全幅	mm	1,690
全高	mm	1,460
ホイールベース	mm	2,365
トレッド(前)	mm	1,460
トレッド(後)	mm	1,445
車両重量	kg	1,090
定員	4	
エンジン型式	K4M	
エンジンタイプ	直列4気筒DOHC 16バルブ	
総排気量	cc	1,598
内径 x 行程	mm	79.5 x 80.5
圧縮比	11	
燃料供給装置	(電子制御式)マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	98(134)/6,750
最大トルク	N・m(kgm)/rpm(EEC)	160(16.3)/4,400
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/40
駆動方式	前輪駆動(FF)	
トランスミッション	5速MT	
変速比	1速	3.091
	2速	1.864
	3速	1.321
	4速	1.029
	5速	0.821
	後退	3.545
最終減速比	4.357	
懸架方式	前	マクファーソン/コイル
	後	ツイストビーム/コイル
ブレーキ	前	ベンチレーティッドディスク
	後	ディスク
タイヤ	前	195/40 R17
	後	195/40 R17
ホイールサイズ	前	7J x 17
	後	7J x 17
10・15モード燃費	km/L	13.5(社内測定値)
最小回転半径	m	5.2(社内測定値)

本件に関するお客様お問い合わせ先:

ルノーコール: 0120-676-365 (受付時間9:00~18:00、年中無休) ルノー・ジャポンHP: <http://www.renault.jp>

本件に関する報道関係者お問い合わせ先:

ルノー・ジャポン商品、広報グループ Tel: 045-523-5473、e-mail: wataru.sato@mail.nissan.co.jp

ルノー・ジャポン プレスサイト: <http://press.renault.jp/> (プレスサイトのご利用希望は広報グループまで)