



500 'O Sole Mio 主要諸元表

モデル	500 'O Sole Mio	500C 'O Sole Mio
型式	ABA-31209	
ハンドル位置	右	
全長 (mm)	3,545	
全幅 (mm)	1,625	
全高 (mm)	1,515	1,505
ホイールベース (mm)	2,300	
トレッド 前後 (mm)	1,415 / 1,410	
車両重量 (kg)	1,050	
乗車定員 (名)	4	
エンジン型式	312A2	
エンジン種類	直列2気筒8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ	
総排気量 (cc)	875	
ボア x ストローク (mm)	80.5 x 86.0	
圧縮比	10.0	
最高出力 <kW (ps) / rpm> [EEC]	63 (85) / 5,500	
最大トルク <Nm (kgm) / rpm> [EEC]	145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000	
燃料供給装置	マルチポイント式 電子制御燃料噴射	
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン	
燃料タンク容量 (ℓ)	35	
ラゲッジルーム容量 [後席バックレスト格納時] (ℓ)	185 [550]	182 [547]
クラッチ形式	乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)	
駆動方式	FF	FF
トランスミッション形式	ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)	
変速比	1速4.100 / 2速2.158 / 3速1.345 / 4速0.974 / 5速0.766 / 後退3.818	
最終減速比	3.867	
ステアリング形式	ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)	
サスペンション	前	マクファーソンストラット (スタビライザー付)
	後	トーションビーム (スタビライザー付)
主ブレーキ	前	ディスク
	後	ドラム
タイヤサイズ	185/55R15	
最小回転半径 (m)	4.7	
燃料消費率* JC08モード [国土交通省審査値] (km/ℓ)	24.0	
CO ₂ 排出量	97	
主要燃費向上対策	START & STOPシステム、マルチエア、電動パワー ステアリング、デュアロジック、スマートオルタネーター	

* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃費消費率は異なります。

