Jeep® Compass 主要諸元表

車名	クライスラー	
型式	ABA-MK49	ABA-MK4924
通称名	ジープ・コンパス	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
グレード	スポーツ(4x2)	リミテッド(4x4)

寸法・重量・定員

全長 (mm)	4,475	
全幅 (mm)	1,810	
全高 (mm)	1,665	
ホイールベース (mm)	2,635	
トレッド：前 (mm)	1,520	
：後 (mm)	1,520	
最低地上高 (mm)	180	
車両重量 (kg)	1,450	1,550 (ｻﾝﾙｰﾌ付: 1,560)
乗車定員 (名)	5	
車両総重量 (kg)	1,725	1,825 (ｻﾝﾙｰﾌ付: 1,835)

エンジン・性能

種類・シリンダー数	直列4気筒 DOHC 16バルブ	
原動機型式	A	B
内径X行程 (mm)	86.0 X 86.0	88.0 X 97.0
総排気量 (cc)	1,998	2,359
最高出力 (kW/rpm)	115 (156ps) / 6,300 (ECE)	125 (170ps) / 6,000 (ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	190 (19.4kg-m) / 5,100 (ECE)	220 (22.4kg-m) / 4,500 (ECE)
圧縮比	10.5:1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (l)	無鉛レギュラーガソリン・51	
最小回転半径 (m)	5.6	
JC08ﾓｰﾄﾞ燃料消費率	*1） 10.6km/L	*2） 10.7km/L

ドライブトレイン

駆動方式	前2輪駆動	電子制御式4輪駆動
トランスミッション	電子制御式6速オートマチック	
変速比 1 速	4.212	
2 速	2.637	
3 速	1.800	
4 速	1.386	
5 速	1.000	
6 速	0.772	
後退	3.285	
最終減速比	3.648	3.367
サスペンション 前	マクファーソン ストラット式 コイルスプリング	
後	マルチリンク独立懸架式 コイルスプリング	
ブレーキ 前	ベンチレーテッド ディスク	
後	ソリッド ディスク	
タイヤサイズ	215/60R17 96H	215/55R18 95H

＊〈SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。
なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値。

■ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
*1）記載の燃費値は国土交通省が定める試験方法「日本自動車輸送技術協会（JATA）」によるものです。
*2）記載の燃費値は国土交通省が定める試験方法「自動車基準認証国際化研究センター（JASIC）」によるものです。

Jeep® Compass ボディカラー／インテリアカラー組み合わせ表

	コンパス スポーツ（4X2）		コンパス リミテッド（4X4）	
	2.0L 6AT RHD		2.4L 6AT RHD	
インテリア カラー	ダークスレートグレー	ﾀﾞｰｸｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ /ﾗｲﾄﾍﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ	ダークスレートグレー	ﾀﾞｰｸｽﾚｰﾄｸﾞﾚｰ /ﾗｲﾄﾍﾞﾌﾞﾙﾍﾞｰｼﾞｭ
ボディカラー	プレミアムファブリックシート		レザーシート	
ブラック クリアコート	●		●	
ブライトホワイト クリアコート		●		●
ディープチェリーレッド クリスタル パールコート※		●		●
ミネラルグレーメタリック クリアコート	●		●	
トゥルーブルーパールコート※		●		●

※パールコート塗装代￥30,000（消費税込）が別途かかります。