



パンダ主要諸元表

モデル		Panda Easy
型式		ABA-13909
ハンドル位置		右
全長 (mm)		3,655
全幅 (mm)		1,645
全高 (mm)		1,550
ホイールベース (mm)		2,300
トレッド 前 / 後 (mm)		1,410 / 1,405
車両重量 (kg)		1,070
乗車定員 (名)		5
エンジン型式		312A2
エンジン種類		直列2気筒 8バルブ マルチエア インタークーラー付ターボ
総排気量 (cc)		875
ボア × ストローク (mm)		80.5 × 86.0
圧縮比		10.0
最高出力 <kW (ps) / rpm> [EEC]		63 (85) / 5,500 ECOスイッチON時: 57 (77) / 5,500
最大トルク <Nm (kgm) / rpm> [EEC]		145 (14.8) / 1,900 ECOスイッチON時: 100 (10.2) / 2,000
燃料供給装置		マルチポイント式 電子制御燃料噴射
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン
燃料タンク容量 (ℓ)		37
ラゲージルーム容量 (後席/バックレスト格納時) (ℓ)		225 (870)
クラッチ形式		乾式単板ダイヤフラム (電子制御式油圧作動クラッチ)
駆動方式		FF
トランスミッション形式		ATモード付5速シーケンシャル (デュアロジック)
変速比		1速 4.100 / 2速 2.158 / 3速 1.345 / 4速 0.974 / 5速 0.766 / 後退 3.818
最終減速比		3.867
ステアリング形式		ラック & ピニオン (電動パワーアシスト付)
サスペンション		前 独立懸架・マクファーソンストラット式 後 トーションビーム式
主ブレーキ		前 ベンチレーテッドディスク 後 ドラム
タイヤサイズ		185/55R15
燃料消費率* (JC08モード) (km/ℓ)		18.4**
CO ₂ 排出量 [JC08モード燃費換算値] (g/km)		126
主要燃費向上対策		START & STOPシステム、マルチエア、電動パワーステアリング、デュアロジック、スマートオルタネーター

* 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法に応じて燃費消費率は異なります。

** 外国自動車試験機関(UTAC)による測定値

