

V40 Cross Country T5 AWD

主要諸元

		V40 Cross Country T5 AWD
車名・型式		ボルボ DBA-MB5204T
寸法・重量	全長(mm)	4,370
	全幅(mm) ^{※1}	1,800
	全高(mm)	1,470
	ホイールベース(mm)	2,645
	トレッド【前/後】(mm)	1,550/1,540
	最低地上高(mm)	145
	車両重量(kg) ^{※2}	1,580
	車両総重量(kg) ^{※2}	1,855
乗員・定員	定員(名)	5
エンジン	種類	インタークーラー付ターボチャージャー DOHC 水冷直列 5 気筒横置き・20バルブ
	型式	B5204T
	内径×行程(mm)	81.0×77.0
	総排気量(cc)	1,983
	圧縮比	10.5
	燃料供給装置	電子燃料噴射式
	最高出力[kW(ps)/rpm]DIN	157(213)/6,000
	最大トルク【Nm(Kgm)/rpm】DIN	300(30.6)/2,700-5,000
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/57
トランスミッション	方式	電子制御前進 6 速 A/T(ロックアップ機構付) ギアトロニック
	変速比 1 速/2 速/3 速/ 4 速/5 速/6 速/後退	4.148/2.370/1.556 1.155/0.859/0.686/3.394
	最終減速比 前輪	3.604 [変向機 0.387]
	最終減速比 後輪	2.580
駆動	方式	電子制御 AWD システム
ステアリング	ハンドル位置	右
	方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム
	ロック・ツー・ロック(回転)	2.6
サスペンション	前輪	マクファーソンストラット方式
	後輪	マルチリンク式
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付 4 輪ディスクブレーキ ABS 付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式
ホイール	スチールラジアルタイヤ	225/50R17
	リム(材質)	7.0J×17(アルミ合金)
最小回転半径(m)		5.4
燃費消費率 JC08 モード(国土交通省審査値)【km/ℓ】		12.4
主要燃費向上対策		可変バルブタイミング機構/電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回生システム/エンジン・Start/Stop 機能

※1 キーレスドライブ非装着時は、全幅1,785mmとなります。

※2 パノラマ・ガラスルーフ装着時は、車両重量および車両総重量が 10kg 増加します。