

**主要諸元 ①**

車名・モデル名	シボレー コルベット クーペ	シボレー コルベット クーペ Z51
ボディスタイル・駆動方式	2ドアハッチバッククーペ/リムバブルトップ/後輪駆動	
構造	ボディパネル: 複合素材/カーボンファイバー フレーム: ハイドロフォーム加工アルミニウム シャシーコンポーネント: アルミニウム、マグネシウム	
製造地	米国・ケンタッキー州ボウリンググリーン	
エンジン	V型8気筒 6.2L (LT1)	
総排気量	cc	6,162
ボア×ストローク	mm	103.25 x 92
エンジンブロック	鋳造アルミニウム	
シリンダーヘッド	鋳造アルミニウム	
バルブ形式	OHV	
燃料供給装置	電子式燃料噴射 (筒内直接噴射)	
圧縮比	11.5 : 1	
最高出力	kW (PS)	339 (460)      343 (466)
最大トルク	N・m (kg・m)	624 (63.6)      630 (64.2)

トランスミッション	
タイプ	6速オートマチックトランスミッション (パドルシフト/リモートスタート機能付) 7速マニュアルトランスミッション (アクティブレブマッチング機能/ローンチコントロール機能付)
シャシー/サスペンション	
フロント	ダブルウィッシュボーン式 鋳造アルミニウム製アッパー/ロワアーム 横置きコンポジットリーフスプリング モノチューブショックアブソーバー マグネティック セレクティブ ライド コントロール (Z51のみ)
リア	ダブルウィッシュボーン式 鋳造アルミニウム製アッパー/ロワアーム 横置きコンポジットリーフスプリング モノチューブショックアブソーバー マグネティック セレクティブ ライド コントロール (Z51のみ)
ブレーキ	
キャリパー	4ピストン固定式 (フロント/リア)
ローター径	mm      フロント: 320 (345 with Z51), リア: 338 (Z51はスロット付ローター)

※記載の諸元、仕様ならびに装備は予告なく変更される場合があります。  
 ※記載の諸元値は北米仕様車データ (参考値) であり、実際の寸法、重量は新規検査時に決定されます。  
 ※記載の情報はシボレー コルベット2014年モデルを対象とし、その内容は2013年7月現在のものです。  
 ※詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。



**主要諸元 ②**

ホイール/タイヤ		
ホイールサイズ	inch	<b>シボレー コルベット クーベ</b> フロント: 18 x 8.5 リア: 19 x 10 <b>シボレー コルベット クーベ Z51</b> フロント: 19 x 8.5 リア: 20 x 10
タイヤ		ミシュラン® パイロットスーパースポーツ10 (ランフラット) <b>シボレー コルベット クーベ</b> フロント: P245/40R18 リア: P285/35R19 <b>シボレー コルベット クーベ Z51</b> フロント: P245/35R19 リア: P285/30R20
寸法・重量		
全長	mm	4,495
全幅	mm	1,877
全高	mm	1,235
ホイールベース	mm	2,710
前後重量配分	%	50/50

※記載の諸元、仕様ならびに装備は予告なく変更される場合があります。  
 ※記載の諸元値は北米仕様車データ(参考値)であり、実際の寸法、重量は新規検査時に決定されます。  
 ※記載の情報はシボレー コルベット2014年モデルを対象とし、その内容は2013年7月現在のものです。  
 ※詳しくはシボレー正規ディーラーへお問い合わせください。

