

ルノー ルーテシア 主要諸元

グレード	インテンス		ゼン	アクティブ
型式	ABA-RH5F			
ハンドル	右			
全長	mm	4,095		
全幅	mm	1,750		
全高	mm	1,445		
ホイールベース	mm	2,600		
トレッド(前)	mm	1,505		
トレッド(後)	mm	1,505		
車両重量	kg	1,210	1,190	
定員	5			
エンジン型式	H5F			
エンジンタイプ	ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ			
総排気量	L	1.197		
内径 × 行程	mm	72.2 × 73.1		
燃料供給装置	(電子制御式)マルチポイントインジェクション			
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	88(120)/4,900		
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	190(19.4)/2,000		
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/45		
駆動方式	前輪駆動 (FF)			
トランスミッション	6速 EDC (エフィシエント デュアル クラッチ)			
変速比	1速	3.916		
	2速	2.428		
	3速	1.435		
	4速	1.021		
	5速	0.866		
	6速	0.702		
	後退	3.507		
減速比	第一	3.950(1、2、5、6速)		
	第二	4.388(3、4速)		
懸架方式	前	マクファーソン/コイル		
	後	トレーリングアーム/コイル		
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ドラム		
タイヤ	前	205/45R17	195/55R16	
	後	205/45R17	195/55R16	
ホイールサイズ	前	7.0J × 17	6.5J × 16	
	後	7.0J × 17	6.5J × 16	
最小回転半径(社内測定値)	5.2			