

SPECIFICATIONS 主要諸元

ポディー	5ドア								
機種名	GS		XS				TS		
車名・型式	スズキ・DBA-MK32S								
駆動方式	FF (前2輪駆動)	フルタイム4WD	FF (前2輪駆動)		フルタイム4WD		FF (前2輪駆動)	フルタイム4WD	
トランスミッション	インバネシフトCVT								
機種記号	ZSGE	ZSGQ	ZSXE	[ZSXE-R]	ZSXQ	[ZSXQ-R]	ZSTE	ZSTQ	
スマートフォン連携ナビゲーション	ZSGE-N	ZSGQ-N	ZSXE-N	[ZSXE-RN]	ZSXQ-N	[ZSXQ-RN]	ZSTE-N	ZSTQ-N	
寸法・重量	全長 (mm)	3,395							
	全幅 (mm)	1,475							
	全高 (mm) ※5	1,735	1,740	1,735		1,740		1,735	1,740
	室内寸法 (mm)	長さ	2,215						
		幅	1,320						
		高さ	1,375						
	ホイールベース (mm)	2,425							
	トレッド (mm)	前	1,295						
		後	1,290						
	最低地上高 (mm)	155	150	155		150		155	150
	車両重量 (kg)	860	910	870	880	920	930	900	950
	乗車定員 (名)	4							
性能	燃料消費率 (km/L) ※6	27.8		26.8		27.8		26.8	
	主要燃費向上対策	充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機							
	最小回転半径 (m)	4.4						4.6	
エンジン	型式	R06A型							
	種類	水冷4サイクル直列3気筒					水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ		
	弁機構	DOHC12バルブ吸排気VVT					DOHC12バルブVVT		
	内径×行程 (mm)	64.0×68.2							
	総排気量 (L)	0.658							
	圧縮比	11.0						9.1	
	燃料供給装置	EPI (電子制御燃料噴射装置)							
	最高出力 (kW/rpm) ネット	38 (52PS) /6,000					47 (64PS) /6,000		
	最大トルク (N・m/rpm) ネット	63 (6.4kg・m) /4,000					95 (9.7kg・m) /3,000		
	燃料タンク容量 (L)	27							
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
動力伝達装置	変速比	前進	4.006 ~ 0.550 (LOW: 4.006 ~ 1.001, HIGH: 2.200 ~ 0.550)						
		後退	3.771						
	最終減速比	4.572	前 4.572/後 2.562	4.572		前 4.572/後 2.562		4.572	前 4.572/後 2.562
ステアリング	歯車形式	ラック&ピニオン式							
ブレーキ	主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク						
		後	リーディング・トレーリング						
	制動倍力装置	真空倍力式							
	制動力制御装置	ABS [EBD付]							
	駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動							
懸架装置	懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング						
		後	ITL (アイソレーテッド・トレーリング・リンク) 式コイルスプリング						
	スタビライザー形式 (前)	トーション・バー式							
	タイヤ	155/65R14 75S					165/55R15 75V		