

## トヨタ カローラ フィールダー 主要諸元表

	ハイブリッド車		ガソリン車		
	2WD		2WD		
	HYBRID G	HYBRID	1.8S	1.5G	M/T
	電気式無段変速機		CVT	CVT	M/T
<b>■車両型式・重量・性能</b>					
車両型式	DAA-NKE165G-AWXEB*1*2★	DAA-NKE165G-AWXNB*2★	DBA-ZRE162G-AWXSP*1	DBA-NZE161G-AWXEK*1★	DBA-NZE161G-AWMEK*1
車両重量	kg	1,180*3	1,160*4	1,140*4	1,120*4
車両総重量	kg	1,455*3	1,435*4	1,415*4	1,395*4
燃料消費率	km/L	33.0	16.6	19.6*5	17.6
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電気式無段変速機、電動パワーステアリング		可変バルブタイミング、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御	可変バルブタイミング、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御*6	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御
最小回転半径	m	4.9			
<b>■寸法・定員</b>					
全長	mm	4,360			
全幅	mm	1,695			
全高*7	mm	1,475	1,465	1,475	
ホイールベース	mm	2,600			
トレッド	フロント	1,480*8	1,480	1,470	1,480*8
	リヤ	1,475*8	1,475	1,465	1,475*8
最低地上高	mm	155	140	155	
室内	長	1,945			
	幅	1,430			
	高	1,200			
乗車定員	名	5			
<b>■エンジン</b>					
型式	1NZ-FXE		2ZR-FAE	1NZ-FE	
種類	直列4気筒DOHC				
内径×行程	mm	75.0×84.7	80.5×88.3	75.0×84.7	
圧縮比		13.4	10.6	11.0	10.5
総排気量	L	1.496			
最高出力<ネット>	kW[PS]/r.p.m.	54[74]/4,800	103[140]/6,200	80[109]/6,000	
最大トルク<ネット>	N·m[kgf·m]/r.p.m.	111[11.3]/3,600~4,400	172[17.5]/4,000	136[13.9]/4,800	138[14.1]/4,400
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)				
燃料タンク容量	L	36	42		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
<b>■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式</b>					
ステアリング	ラック&ピニオン				
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム			
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式		—		
駆動方式	前輪駆動方式				
<b>■トランスミッション・変速比・減速比</b>					
トランスミッション	電気式無段変速機		Super CVT-i (自動無段変速機)		5速マニュアル
第1速	—		2.386	2.480	3.545
第2速	—		↘*9	↘	1.904
第3速	—		0.411	0.396	1.233
第4速	—		—	—	0.885
第5速	—		—	—	0.725
後退	—		2.505~1.680	2.604~1.680	3.250
減速比	3.190		5.356		3.941
<b>■モーター</b>					
型式	1LM		—		
種類	交流同期電動機		—		
最高出力	kW[PS]	45[61]	—		
最大トルク	N·m[kgf·m]	169[17.2]	—		
<b>■動力用主電池</b>					
種類	ニッケル水素電池		—		
個数	20		—		
接続方式	直列		—		
容量	Ah	6.5	—		

- \* 1. "AEROTOURER"は車両型式の末尾に-Sが付きます。
- \* 2. "シートヒーター装着車"は車両型式の末尾に-Hが付きます。
- \* 3. "シートヒーター装着車"は寒冷地仕様を装着した場合、+10kg増加します。
- \* 4. ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、+10kg増加します。
- \* 5. アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、21.2km/Lになります。
- \* 6. アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、アイドリングストップ装置が追加されます。
- \* 7. ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、+30mm増加します。
- \* 8. 185/60R15 84Hタイヤ&15×5½Jアルミホイールをメーカーオプション装着した場合、フロントは1,470mm、リヤは1,465mmになります。
- \* 9. 1.8Sには7速スポーツシフトマチックが搭載されます。