

ルーテシア ルノー・スポール 主要諸元

グレード		シャシー スポール	シャシー カップ
型式		ABA-RM5M	
ハンドル		右	
全長	mm	4,105	
全幅	mm	1,750	
全高	mm	1,435	
ホイールベース	mm	2,600	
トレッド(前)	mm	1,505	
トレッド(後)	mm	1,500	
車両重量	kg	1,280	
定員		5	
エンジン型式		M5M	
エンジンタイプ		ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ	
総排気量	L	1.618	
内径 x 行程	mm	79.7 x 81.1	
圧縮比		9.5	
燃料供給装置		(電子制御式)マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	147(200)/6,000	
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	240(24.5)/1,750	
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/45	
駆動方式		前輪駆動(FF)	
トランスミッション		6速 EDC (エフィシエント デュアル クラッチ)	
変速比	1速	3.916	
	2速	2.428	
	3速	1.435	
	4速	1.021	
	5速	0.866	
	6速	0.702	
	後退	3.507	
減速比	第一	3.950(1、2、5、6速)	
	第二	4.388(3、4速)	
懸架方式	前	マクファーソン/コイル	
	後	トレーリングアーム/コイル	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
タイヤ	前	205/45R17	205/40R18
	後	205/45R17	205/40R18
ホイールサイズ	前	7.5J x 17	7.5J x 18
	後	7.5J x 17	7.5J x 18