

主要諸元表

モデル名		TSI Comfortline 4dr DSG RHD	TSI Highline 4dr DSG RHD	
型式		DBA-AUCJZ	DBA-AUCHP	
寸法・重量	全長	mm	4,575	4,575
	全幅	mm	1,800	1,800
	全高	mm	1,485	1,485*1
	ホイールベース	mm	2,635	2,635
	トレッド前/後	mm	1,545/1,515	1,535/1,510
	最低地上高(空車時)	mm	140	140*1
	車両重量	kg	1,300	1,380<1,410>
乗車定員	名	5	5	
性能	最小回転半径	m	5.2	5.2
	燃料消費率(JC08モード)	km/ℓ	21.0	19.5
	燃料消費率(10・15モード)	km/ℓ	—	—
エンジン	型式	CJZ	CHP	
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)	
	内径×行程	mm	71.0 x 75.6	74.5 x 80.0
	総排気量	cc	1,197	1,394
	圧縮比		10.5	10.0
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	77(105)/4,500-5,500	103(140)/4,500-6,000
	最大トルク(ネット値)	Nm(kgm)/rpm	175(17.8)/1,400-4,000	250(25.5)/1,500-3,500
	燃料供給装置		電子制御式	電子制御式
	燃料タンク容量	ℓ	50	50
	使用燃料		無鉛プレミアム	無鉛プレミアム
諸装置	クラッチ	ダイヤフラム式/ダイヤフラム式	ダイヤフラム式/ダイヤフラム式	
	トランスミッション	7速DSG	7速DSG	
	変速比：	第一速	3.764	3.500
		第二速	2.272	2.086
		第三速	1.531	1.342
		第四速	1.121	0.933
		第五速	1.176	0.973
		第六速	0.951	0.777
		第七速	0.795	0.653
	後退	4.169	3.722	
	最終減速比	1-4速:4.437 5-7速:3.227 後退:4.176	1-4速:4.800 5-7速:3.428 後退:4.500	
	フロントサスペンション	マクファーソンストラット(スタビライザー付)	マクファーソンストラット(スタビライザー付)	
	リヤサスペンション	トレーリングアーム	4リンク(スタビライザー付)	
	フロントブレーキ	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	
リヤブレーキ	ディスク	ディスク		
使用タイヤサイズ	205/55 R16	225/45 R17		

< >内は電動パノラマスライディングルーフ装着車 *1 : DCCオプション装着時は10mm減となります。