

		G		S	L
		“ブラックソフト レザーセレクション”			
		☑このグレードを隠す	☑このグレードを隠す	☑このグレードを隠す	☑このグレードを隠す
車両型式		DAA-NHP10-AHXEB (B) ★	DAA-NHP10-AHXEB★	DAA-NHP10-AHXNB★	DAA-NHP10-AHXCB★
車両重量	kg	1,080 *1	1,080 *1	1,080 *1	1,050 *2
車両総重量	kg	1,355 *1	1,355 *1	1,355 *1	1,325 *2
最小回転半径	m	4.8 *3	4.8 *3	4.8 *3	4.8
燃料消費率	km/L	37.0 *4	37.0 *4	37.0 *4	37.0
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
■エンジン					この項目を隠す▼
型式	1NZ-FXE				
総排気量	L	1.496			
種類	水冷直列4気筒DOHC				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
内径×行程	mm	75.0×84.7			
圧縮比	13.4				
最高出力<ネット>	kW (PS) /r.p.m.	54 (74) /4,800			
最大トルク<ネット>	N・m (kgf・m) /r.p.m.	111 (11.3) /3,600~4,400			
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置 (EFI)				
燃料タンク容量	L	36			
■モーター					この項目を隠す▼
型式	1LM				
種類	交流同期電動機 (永久磁石式同期型モーター)				
最高出力	kW (PS)	45 (61)			
最大トルク	N・m (kgf・m)	169 (17.2)			
■動力用主電池					この項目を隠す▼
種類	ニッケル水素電池				
個数	20				
接続方式	直列				
容量	Ah	6.5			
■寸法・定員					この項目を隠す▼
全長	mm	3,995			
全幅	mm	1,695			
全高	mm	1,445			
ホイールベース	mm	2,550			
トレッド	フロント	mm	1,480 *5		1,480
	リヤ	mm	1,475 *5		1,475
最低地上高	mm	140			
室内	長	mm	2,015		
	幅	mm	1,395		
	高	mm	1,175		
乗車定員	名	5			
■走行装置					この項目を隠す▼
ステアリング	ラック&ピニオン				
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング (スタビライザー付)			
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム			
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式				
■駆動方式・トランスミッション					この項目を隠す▼
駆動方式	前輪駆動方式				
トランスミッション	電気式無段変速機				
減速比	3.190				