

A3 Sedan 諸元表

		A3 Sedan 1.4 TFSI	A3 Sedan 1.4 TFSI cylinder on demand	A3 Sedan 1.8 TFSI quattro	S3 Sedan
型式		DBA-8VCXSL	DBA-8VCPTL	ABA-8VCJSL	ABA-8VCJXL
生産工場		ジュール	ジュール	ジュール	ジュール
寸法・重量	全長 (mm)	4,465	4,465	4,465	4,470
	全幅 (mm)	1,795	1,795	1,795	1,795
	全高 (mm)	1,405	1,390	1,390	1,380
	ホイールベース (mm)	2,635	2,635	2,635	2,630
	トレッド：フロント (mm)	1,555	1,550	1,550	1,545
	：リヤ (mm)	1,525	1,520	1,520	1,515
	最低地上高 (mm)	145	130	130	120
	車輻重量 (kg)	1330 *1	1340 *1	1470 *1	1520 *1
トランク容量(リッター) VDA 方式		425	425	390	390
乗車定員 (名)		5	5	5	5
駆動方式		前輪駆動	前輪駆動	フルタイム 4WD	フルタイム 4WD
性能	最小回転半径 (m)	5.1	5.1	5.1	5.1
	JCOB モード燃費 (km/l)	19.5	20.0	14.8	14.4 *2
	2015 年燃費基準達成レベル	120%	120%	100%	100%
エンジン	エンジン型式	CXS	CPT	CJS	CJX
	総排気量 (cc)	1,394	1,394	1,798	1,984
	エンジン種類	直列 4 気筒 DOHC インタークーラー付ターボ (1 気筒=4 バルブ)			
	ボア×ストローク (mm)	74.5 × 80.0	74.5 × 80.0	82.5 × 84.1	82.5 × 92.8
	圧縮比	10.0	10.0	9.6	9.6
	燃料供給装置	電子式	電子式	電子式	電子式
	最高出力 kW (ps) / rpm	90 (122) / 5,000-6,000	103 (140) / 4,500-6,000	132 (180) / 4,500-6,200	206 (280) / 5,100-6,500
	最大トルク Nm (kgm) / rpm	200 (20.4) / 1,400-4,000	250 (25.5) / 1,500-3,500	280 (28.6) / 1,350-4,500	380 (38.8) / 1,800-5,100
	燃料タンク容量(リッター)	50	50	55	55
	使用燃料	無鉛プレミアム	無鉛プレミアム	無鉛プレミアム	無鉛プレミアム
諸装置	トランスミッション	7 速 S トロニック	7 速 S トロニック	6 速 S トロニック	6 速 S トロニック
	1 速	3.764	3.500	3.461	2.923
	2 速	2.272	2.086	2.050	1.833
	3 速	1.532	1.342	1.300	1.307
	4 速	1.121	0.933	0.902	0.968
	5 速	1.176	0.973	0.914	1.037
	6 速	0.951	0.777	0.756	0.812
	7 速	0.795	0.653	-	-
	後退	4.169	3.722	3.989	3.263
	最終減速比	1-4 速：4.437 5-7 速：3.227 後退：4.176	1-4 速：4.800 5-7 速：3.428 後退：4.500	1-4 速：4.375 5-6 速、後退：3.333	1-4 速：4.769 5-6 速、後退：3.444
	サスペンション：フロント	マクファーソンストラット	マクファーソンストラット	マクファーソンストラット	マクファーソンストラット
	リヤ	4 リンク	4 リンク	4 リンク	4 リンク
	ステアリング	ラック・ピニオン式 (サーボトロニック)	ラック・ピニオン式 (サーボトロニック)	ラック・ピニオン式 (サーボトロニック)	ラック・ピニオン式 (サーボトロニック)
	タイヤ	205/55R16	225/45R17	225/45R17	225/40R18
ブレーキ：フロント	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	
リヤ	ディスク	ディスク	ディスク	ベンチレーテッドディスク	

*1：サンルーフ装着車の場合(+20kg)

*2：サンルーフ装着車の場合(-0.5km/l)

2014 年 1 月時点