

主要諸元	Altitude Sport (4X2)	Limited (4X4)
型式	ABA-MK49	ABA-MK4924
通称名	ジープ・コンパス	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
<b>寸法・重量・定員</b>		
全長 (mm)	4,475	
全幅 (mm)	1,810	
全高 (mm)	1,665	
ホイールベース (mm)	2,635	
トレッド:前 (mm)	1,520	
トレッド:後 (mm)	1,520	
最低地上高 (mm)	180	
車両重量 (kg)	1,440	1,550(サンルーフ付: 1,560)
乗車定員 (名)	5	
車両総重量 (kg)	1,715	1,825(サンルーフ付: 1,835)
<b>エンジン・性能</b>		
種類・シリンダー数	直列4気筒 DOHC 16バルブ	
原動機型式	A	B
内径×行程 (mm)	86.0 × 86.0	88.0 × 97.0
総排気量 (cc)	1,998	2,359
最高出力 (kW/rpm)	115(156ps)/6,300(ECE)	125(170ps)/6,000(ECE)
最大トルク (N・m/rpm)	190(19.4kg・m)/5,100(ECE)	220(22.4kg・m)/4,500(ECE)
圧縮比	10.5:1	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量 (ℓ)	無鉛レギュラーガソリン・51	
最小回転半径 (m)	5.6	
燃料消費率* JC08モード (km/ℓ)	10.5	10.7

	Altitude Sport (4X2)	Limited (4X4)	
<b>ドライブトレイン</b>			
駆動方式	前2輪駆動	電子制御式4輪駆動	
トランスミッション	CVT	電子制御式6速オートマチック	
変速比	1 速	2.349 ~ 0.394 マニュアルモード付無段変速	4.212
	2 速		2.637
	3 速		1.800
	4 速		1.386
	5 速		1.000
	6 速		0.772
	後退	0.745	3.285
最終減速比	6.120	3.367	
サスペンション	前	マクファーソン ストラット式 コイルスプリング	
	後	マルチリンク独立懸架式 コイルスプリング	
ブレーキ	前	ベンチレーテッド ディスク	
	後	ソリッド ディスク	
タイヤサイズ	215/60R17 96H	215/55R18 95H	

■ (SI 単位換算値)従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。  
1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m ■ 主要諸元は道路運送車両法による輸入自動車特別取扱届出値。 ※ 燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。\*:記載の燃費値は国土交通省が定める試験方法「自動車基準認証国際化研究センター(JASIC)」によるものです。

カラーコンビネーション	インテリアカラー シート	Altitude Sport (4X2)		Limited (4X4)	
		ダークスレートグレー	ダークスレートグレー/ライトベブルベージュ	ダークスレートグレー	ダークスレートグレー/ライトベブルベージュ
ボディカラー		プレミアムファブリックシート		レザーシート	
ブラックC/C		●		●	
ブライトホワイト C/C			●		●
ディープチェリーレッド クリスタル P/C*			●		●
マキシマムスチールメタリック C/C		●		●	
トゥルーブルーP/C*					●

\*別途パールコート塗装代がかかります。