

ルノー カングー 主要諸元

モデル	ルノー カングー ゼン(AT)/アクティブ(AT)	ルノー カングー ゼン(6MT)	ルノー カングー アクティブ(MT)	
ハンドル	右			
ステアリング形式	ラック・ピニオン(電動アシスト)			
トランスミッション	マニュアルモード付プロアクティブ4速AT	6速MT	5速MT	
全長	mm	4,280		
全幅	mm	1,830		
全高	mm	1,810		
ホイールベース	mm	2,700		
トレッド(前)	mm	1,520		
トレッド(後)	mm	1,535		
車両重量	kg	1,460	1,430	1,420
定員	5			
エンジン型式	K4M	H5F	K4M	
エンジンタイプ	直列4気筒DOHC 16バルブ	ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ	直列4気筒DOHC 16バルブ	
総排気量	cc	1,598	1,197	1,598
内径 x 行程	mm	79.5 x 80.5	72.2 x 73.1	79.5 x 80.5
圧縮比		9.8	10.1	9.8
燃料供給装置	(電子制御式)マルチポイントインジェクション			
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	78(105)/5,750	84(115)/4,500	78(105)/5,750
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	148(15.1)/3,750	190(19.4)/2,000	148(15.1)/3,750
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/56		
駆動方式	前輪駆動(FF)			
変速比	1速	2.724	3.727	3.727
	2速	1.499	1.947	2.047
	3速	1.000	1.322	1.392
	4速	0.710	0.975	1.096
	5速	—	0.763	0.891
	6速	—	0.638	—
	後退	2.457	3.545	3.545
最終減速比		4.702	4.437	4.357
懸架方式	前	マクファーソン/コイル		
	後	トレーリングアーム/コイル		
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ディスク		
タイヤ	前	195/65 R15		
	後	195/65 R15		
ホイールサイズ	前	6J x 15		
	後	6J x 15		