

Specifications 主要諸元

		S60 T4 R-DESIGN PLUS	V60 T4 R-DESIGN PLUS
車名・型式		ボルボ DBA-FB4164T	ボルボ DBA-FB4164T
寸法・重量	全長(mm)	4,635	4,635
	全幅(mm)	1,865	1,865
	全高(mm)	1,480	1,480
	ホイールベース(mm)	2,775	2,775
	トレッド[前/後](mm)	1,580/1,575	1,580/1,575
	最低地上高(mm)	135	135
	車両重量(kg)*	1,540	1,560
	車両総重量(kg)*	1,815	1,835
乗員・定員	定員(名)	5	
エンジン	種類	インタークーラー付ターボチャージャーDOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ	
	型式	B4164T(ターボ付)	
	内径×行程(mm)	79.0×81.4	
	総排気量(cc)	1,595	
	圧縮比	10.0	
	燃料供給装置	電子燃料噴射式	
	最高出力[kW(ps)/rpm]	132(180)/5,700 [DIN]	
	最大トルク[Nm(kgm)/rpm]	240(24.5)/1,600-5,000 [DIN]	
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/67	
トランスミッション	方式	電子制御前進6速A/Tギアトロニック(湿式デュアルクラッチ)	
	変速比	1速 3.818/2速 2.150/3速 1.407/4速 1.029/5速 1.188/6速 0.971/後退 5.284	
	最終減速比	前輪	1~4速:3.933 5~6速、後退:2.682
	後輪	—	
駆動	方式	前2輪駆動式	
ステアリング	ハンドル位置	右	
	方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン/スプリット・ステアリングコラム	
	ロック・ツー・ロック(回転)	2.5	
サスペンション	前輪	マクファーソンストラット式	
	後輪	マルチリンク式	
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ/ABS付ダイヤゴナル/タンデム・マスターシリンダー式/スライディング・キャリパー方式	
ホイール	スチールラジアルタイヤ	235/40R18	
	リム(材質)	8.0J×18(アルミ合金)	
最小回転半径(m)		5.8	
燃料消費率 JC08モード(国土交通省審査値) [km/ℓ]		13.6	
平成27年度燃費基準		達成	
主要燃費向上対策		筒内直接噴射/可変バルブタイミング機構/ 電動油圧パワーステアリング/パワーシフト・トランスミッション/ ブレーキエネルギー回生システム	

* チルトアップ機構付電動ガラス・サンルーフ装着時は、車両重量および車両総重量が10kg増加します。

● 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なりますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。