

ルノー カングー コンフィチュール 主要諸元

モデル	ルノー カングー コンフィチュール	
ハンドル	右	
ステアリング形式	ラック・ピニオン(電動アシスト)	
全長	mm	4,280
全幅	mm	1,830
全高	mm	1,810
ホイールベース	mm	2,700
トレッド(前)	mm	1,520
トレッド(後)	mm	1,535
車両重量	kg	1,480
定員	5	
エンジン型式	K4M	
エンジンタイプ	直列4気筒DOHC 16バルブ	
総排気量	cc	1,598
内径 × 行程	mm	79.5 × 80.5
圧縮比	9.8	
燃料供給装置	(電子制御式)マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	78(105)/5,750
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	148(15.1)/3,750
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/56
駆動方式	前輪駆動(FF)	
トランスミッション	マニュアルモード付プロアクティブ4速AT	
変速比	1速	2.724
	2速	1.499
	3速	1.000
	4速	0.71
	5速	—
	後退	2.457
最終減速比	4.702	
懸架方式	前	マクファーソン/コイル
	後	トレーリングアーム/コイル
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	ディスク
タイヤ	前	195/65 R15
	後	195/65 R15
ホイールサイズ	前	6J × 15
	後	6J × 15