

■主要諸元(数値は欧州仕様)

	308 Premium	308 Allure	308 Cielo	308SW Premium	308SW Cielo
型式	未定(10月末決裁予定)			未定(10月末決裁予定)	
タイプ	5ドアハッチバック			5ドアステーションワゴン	
ハンドル	右				
トランスミッション	6速オートマチック				

寸法

全長	mm	4,253		4,585
全幅	mm		1,804	
全高	mm	1,457		1,471
ホイールベース	mm	2,620		2,730
トレッド	前	mm	1,559	1,551
	後	mm	1,553	1,546
最低地上高	mm		120	
最小回転半径	m	5.2		5.4
車両重量	kg	未定(10月末決裁予定)		
乗車定員	名	5		

エンジン

形式	直列3気筒DOHC ターボチャージャー付			
内径 x 行程	mm	75.0 x 90.5		
総排気量	cc	1,199		
圧縮比		10.5		
燃料供給装置		電子制御式燃料噴射		
最高出力	kW/rpm	96 (130ps) / 5,500		
最大トルク	Nm/rpm	230 / 1,750		
燃料タンク容量	L	52		
燃料消費率(JC08)	km/L	未定(10月末決裁予定)		
主要燃費向上対策		可変バルブタイミングコントロール 筒内直接噴射 アイドリングストップ 電動パワーステアリング		

動力伝達装置

クラッチ形式	3要素1段2相式			
変速比	1速	4.043		
	2速	2.370		
	3速	1.555		
	4速	1.159		
	5速	0.852		
	6速	0.671		
	後退	3.192		
最終減速比		3.247		
駆動方式		前輪駆動		
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ディスク		
ABS		有		

サスペンション

前輪	マクファーソンストラット式			
後輪	トーションビーム式			
タイヤ	205/55 R16	225/45 R17	205/55 R16	

* 上記の数値は、日本仕様車の国土交通省審査値と異なる場合があります。