



テクニカルデータ

ジャガーXE 2.0 リッター・ディーゼル 163	
エンジンおよびトランスミッション	
総排気量	1,999 cc
気筒数	直列 4 気筒
バルブ数/気筒	4 バルブ、DOHC
ボア/ストローク	83.0 mm/92.4 mm
圧縮比	15.5:1
燃料噴射装置	1,800bar コモンレール式
過給機	シングル可変ジオメトリ・ターボチャージャー
最高出力	163 PS (120 kW) @ 4,000 rpm
最大トルク	380 Nm (280 lb ft) @ 1,750-2,500 rpm
トランスミッション	ZF 製 8 速オートマチック(8HP45)、ZF 製 6 速マニュアル
性能および燃費	
0-60mph	7.9 秒(MT)/ 7.7 秒(AT)
0-100km/h	8.4 秒(MT)/ 8.2 秒(AT)
最高速度	MT: 141 mph (227 km/h)* AT: 141 mph (227 km/h) * * 英国のみ: 132 mph (212 km/h)
燃料消費 — EU 複合サイクル	MT: 75.0 mpg (3.8 L/100km) AT: 71.7 mpg (3.9 L/100km)
CO2 排出量 — EU 複合サイクル	99 g/km (MT)/104 g/km (AT)
寸法および容積	
全長	4,672 mm
全幅ミラー含む/ミラーを除く	2,075 mm / 1,850 mm
全高	1,416 mm
ホイールベース	2,835 mm
トラック:フロント/リア	1,607 mm / 1,608 mm
車両重量	1,474 kg (MT)/ 1,500 kg (AT)
トランク容積	450 リットル / 455 リットル(スペアタイヤがない場合)
燃料タンク容量(使用可能分)	47 リットル



ジャガーXE 2.0 リッター・ディーゼル 180	
エンジンおよびトランスミッション	
総排気量	1,999 cc
気筒数	直列 4 気筒
バルブ数/気筒	4 バルブ、DOHC
ボア/ストローク	83.0 mm/92.4 mm
圧縮比	15.5:1
燃料噴射装置	1,800bar コモンレール式
過給機	シングル可変ジオメトリ・ターボチャージャー
最高出力	180 PS (132 kW) @ 4,000 rpm
最大トルク	430 Nm (317 lb ft) @ 1,750-2,500 rpm
トランスミッション	ZF 製 8 速オートマチック(8HP45)、ZF 製 6 速マニュアル
性能および燃費	
0-60mph	7.4 秒(MT)/ 7.4 秒(AT)
0-100km/h	7.8 秒(MT)/ 7.8 秒(AT)
最高速度	MT: 142 mph (230 km/h)* AT: 142 mph (230 km/h) * * 英国のみ: 140 mph (225 km/h)
燃料消費 — EU 複合サイクル	MT: 67.3 mpg(4.2 L/100km) AT: 67.3 mpg(4.2 L/100km)
CO2 排出量 — EU 複合サイクル	109 g/km(MT)/109 g/km(AT)
寸法および容積	
全長	4,672 mm
全幅ミラー含む/ミラーを除く	2,075 mm / 1,850 mm
全高	1,416 mm
ホイールベース	2,835 mm
トラック:フロント/リア	1,602 mm / 1,603 mm
車両重量	1, 550 kg(MT)/ 1, 565 kg(AT)
トランク容積	450 リットル / 455 リットル(スペアタイヤがない場合)
燃料タンク容量(使用可能分)	56 リットル



ジャガーXE 2.0 リッター・ガソリン 200	
エンジンおよびトランスミッション	
総排気量	1,999 cc
気筒数	直列 4 気筒
バルブ数／気筒	4 バルブ、DOHC
ボア／ストローク	87.5 mm／83.1 mm
圧縮比	10.0:1
燃料噴射装置	150bar 直接噴射
過給機	シングルスクロール・ターボチャージャー
最高出力	200 PS (147 kW) @ 5,500 rpm
最大トルク	280 Nm (206 lb ft) @ 1,750-4,000 rpm
トランスミッション	ZF 製 8 速オートマチック(8HP45)
性能および燃費	
0-60mph	7.1 秒
0-100km/h	7.7 秒
最高速度	147 mph (237 km/h)
燃料消費 — EU 複合サイクル	37.7 mpg (7.5 L/100km)
CO2 排出量 — EU 複合サイクル	179 g/km
寸法および容積	
全長	4,672 mm
全幅ミラー含む／ミラーを除く	2,075 mm / 1,850 mm
全高	1,416 mm
ホイールベース	2,835 mm
トラック:フロント／リア	1,602 mm / 1,603 mm
車両重量	1, 530 kg
トランク容積	450 リットル / 455 リットル(スペアタイヤがない場合)
燃料タンク容量(使用可能分)	63 リットル



ジャガーXE 2.0 リッター・ガソリン 240	
エンジンおよびトランスミッション	
総排気量	1,999 cc
気筒数	直列 4 気筒
バルブ数／気筒	4 バルブ、DOHC
ボア／ストローク	87.5 mm／83.1 mm
圧縮比	10.0:1
燃料噴射装置	150bar 直接噴射
過給機	シングルスクロール・ターボチャージャー
最高出力	240 PS (177 kW) @ 5,500 rpm
最大トルク	340 Nm (250 lb ft) @ 1,750-4,000 rpm
トランスミッション	ZF 製 8 速オートマチック(8HP45)
性能および燃費	
0-60mph	6.5 秒
0-100km/h	6.8 秒
最高速度	155 mph (250 km/h)
燃料消費 — EU 複合サイクル	37.7 mpg (7.5 L/100km)
CO2 排出量 — EU 複合サイクル	179 g/km
寸法および容積	
全長	4,672 mm
全幅ミラー含む／ミラーを除く	2,075 mm / 1,850 mm
全高	1,416 mm
ホイールベース	2,835 mm
トラック:フロント／リア	1,602 mm / 1,603 mm
車両重量	1, 535 kg
トランク容積	450 リットル / 455 リットル(スペアタイヤがない場合)
燃料タンク容量(使用可能分)	63 リットル



ジャガーXE 3.0 リッター・ガソリン 340	
エンジンおよびトランスミッション	
総排気量	2,995 cc
気筒数	V 型 6 気筒
バルブ数／気筒	4 バルブ、DOHC
ボア／ストローク	84.5 mm／89.0 mm
圧縮比	10.5:1
燃料噴射装置	150bar スプレーガイド式直接噴射
過給機	ツインボルテックス・スーパーチャージャー
最高出力	340 PS (250 kW) @ 6,500 rpm
最大トルク	450 Nm (332 lb ft) @ 4,500 rpm
トランスミッション	ZF 製 8 速オートマチック(8HP45)
性能および燃費	
0-60mph	4.9 秒
0-100km/h	5.1 秒
最高速度	155 mph (250 km/h)
燃料消費 — EU 複合サイクル	34.9 mpg (8.1 L/100km)
CO2 排出量 — EU 複合サイクル	194 g/km
寸法および容積	
全長	4,672 mm
全幅ミラー含む／ミラーを除く	2,075 mm / 1,850 mm
全高	1,416 mm
ホイールベース	2,835 mm
トラック:フロント／リア	1,602 mm / 1,603 mm
車両重量	1,665 kg
トランク容積	450 リットル / 455 リットル(スペアタイヤがない場合)
燃料タンク容量(使用可能分)	63 リットル

数値はメーカー推定値、認証を条件とします。