

			RC F	
			"Carbon Exterior package"	
			2WD (FR)	
■車両型式			DBA-USC10-FCZRH *1	
■寸法	全長 / 全幅 / 全高	mm	4,705 / 1,850 / 1,390	
	ホイールベース	mm	2,730	
	トレッド 前 / 後	mm	1,555 / 1,560	
	最低地上高	mm	130	
	最小回転半径	m	5.4	
	室内長 / 室内幅 / 室内高	mm	1,835 / 1,520 / 1,120 *2	
	■重量	車両重量	kg	1,780 *3
車両総重量		kg	2,000 *3	2,010 *3
■定員	乗車定員	名	4	
■性能	JC08モード走行燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	8.2	
	主要燃費改善対策		筒内直接噴射、電動可変バルブタイミング、電動パワーステアリング	
■エンジン	型式		2UR-GSE	
	種類		V型8気筒DOHC	
	使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
	総排気量	L	4.968	
	内径×行程	mm	94.0×89.5	
	圧縮比		12.3	
	最高出力 [NET]	kw (PS)/r.p.m.	351 (477) / 7,100	
	最大トルク [NET]	N・m (kgf・m)/r.p.m.	530 (54.0) / 4,800~5,600	
	燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)	
	燃料タンク容量	L	66	
	■駆動装置	駆動方式		後輪駆動
トランスミッション			8-Speed SPDS (電子制御8速トランスミッション)	
第1速			4.596	
第2速			2.724	
第3速			1.863	
第4速			1.464	
第5速			1.231	
第6速			1.000	
第7速			0.824	
第8速			0.685	
	後退		2.176	
	減速比		2.937	
■その他装置	ステアリング		パワーアシスト付ラック&ピニオン	
	サスペンション 前 / 後		ダブルウィッシュボーン (スタビライザー付) / マルチリンク (スタビライザー付)	
	ブレーキ 前 / 後		ベンチレーテッドディスク・対向6ポッドキャリパー / ベンチレーテッドディスク・対向4ポッドキャリパー	