



## Audi S1 / S1 Sportback 諸元表

		S1	S1 Sportback	
型式		ABA-8XCWZF	ABA-8XCWZF	
生産工場		ブリュッセル	ブリュッセル	
寸法・重量	全長 (mm)	3,990	3,990	
	全幅 (mm)	1,740	1,745	
	全高 (mm)	1,425	1,440	
	ホイールベース (mm)	2,465	2,465	
	トレッド	フロント(mm)	1,460	1,460
		リヤ(mm)	1,455	1,455
	最低地上高 (mm)	115	115	
	車輛重量 (kg)	1360*1	1,380	
	トランク容量 (リッター) VDA方式	210	210	
乗車定員(名)		4	4	
駆動方式		フルタイム4WD	フルタイム4WD	
性能	最小回転半径 (m)	5	5	
	JCO8モード燃費 (km/l)	14.4	14.4	
	CO2排出量 (g-CO2/km)	161	161	
	主要燃費向上対策	筒内直接噴射 電子スロットル 電動パワーステアリング 可変吸気バルブタイミングシステム スタートストップシステム (アイドリングストップ機能)	筒内直接噴射 電子スロットル 電動パワーステアリング 可変吸気バルブタイミングシステム スタートストップシステム (アイドリングストップ機能)	
エンジン	エンジン型式	CWZ	CWZ	
	総排気量 (cc)	1,984	1,984	
	エンジン種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ (1気筒=4バルブ)	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ (1気筒=4バルブ)	
	ボア×ストローク (mm)	82.5×92.8	82.5×92.8	
	圧縮比	9.6	9.6	
	燃料供給装置	電子制御式	電子制御式	
	最高出力 kW (ps) / rpm	170 (231) / 6,000	170 (231) / 6,000	
	最大トルク Nm (kgm) / rpm	370 (37.8) / 1,600-3,000	370 (37.8) / 1,600-3,000	
	燃料タンク容量 (リッター)	45	45	
	使用燃料	無鉛プレミアム	無鉛プレミアム	
諸装置	トランスミッション	6速 マニュアル	6速 マニュアル	
	1速	1速	3.357	3.357
		2速	2.086	2.086
		3速	1.481	1.481
		4速	1.088	1.088
		5速	1.096	1.096
		6速	0.911	0.911
		後退	3.989	3.989
	最終減速比	1-4速 : 3.944 5-6速,後退 : 3.086	1-4速 : 3.944 5-6速,後退 : 3.086	
	サスペンション	フロント	マクファーソンストラット	マクファーソンストラット
		リヤ	4リンク	4リンク
	ステアリング	ラック・ピニオン式(サーボトロニック)	ラック・ピニオン式(サーボトロニック)	
	タイヤ	225/35 R18	225/35 R18	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	ディスク	ディスク	

\*1: サルーフ装着車の場合 (+20kg)