

■ 主要諸元

機種名	508 Allure	508 Griffe	508SW Allure	508SW Griffe
型式	ABA-W25G01		ABA-W2W5G01	
タイプ	4ドアセダン		4ドアステーションワゴン	
ハンドル	右			
トランスミッション	6速オートマチック			
寸法・重量				
全長	mm	4,830		
全幅	mm	1,855		
全高	mm	1,455	1,505	
ホイールベース	mm	2,815		
トレッド 前	mm	1,575		
トレッド 後	mm	1,545		
最低地上高	mm	130		
最小回転半径	m	5.9		
重量	kg	1,510	1,520	1,560
乗車定員	名	5		
エンジン				
型式	ターボチャージャー付 直列4気筒DOHC			
内径 x 行程	mm	77.0 X 85.8		
総排気量	cc	1598		
圧縮比		10.2		
燃料供給装置	電子制御コモンレール式筒内直接噴射			
最高出力	kW/rpm	121(165ps)/6000		
最大トルク	Nm/rpm	240(24.5kgm)/1400-3500		
燃料タンク容量	L	72		
燃料消費率 JC08モード	km/L	13.6		
主要燃費向上対策	シリンダ内燃料直接噴射 可変バルブタイミングコントロール アイドリングストップ			
動力伝達装置				
クラッチ形式	3要素1段2相式			
変速比	1速	4.043		
	2速	2.370		
	3速	1.555		
	4速	1.159		
	5速	0.852		
	6速	0.671		
	後退	3.192		
	最終減速比	3.679		
駆動方式	前輪駆動			
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッド・ディスク		
	後	ディスク		
ABS	有			
サスペンション				
前	マクファーソン・ストラット式			
後	マルチリンク式			
タイヤ	215/60 R16	215/55 R17	215/60 R16	215/55 R17