

Table with columns for Executive Lounge, GF, G, X, SA, S and rows for 3.5L and 2.5L engine options. Includes specifications for seating, weight, fuel consumption, and dimensions.

Table with columns for 2GR-FE and 2AR-FE engine types. Includes specifications for displacement, compression ratio, fuel type, power, torque, and fuel tank capacity.

Table with columns for suspension and steering. Includes specifications for steering rack, front/rear suspension, and drive type (front-wheel drive).

Table with columns for Super ECT and Super CVT-i transmission options. Includes specifications for gear ratios from 1st to 6th gear and shift times.

●()はガソリン2WD/4WDアイドリングストップ機能装着車の燃料消費率です。●()はガソリン4WD車です。
*1. ツインムーンルーパを装着した場合、20kg増加します。 *2. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 *3. T-Connect SDナビゲーションシステムと12.1型リアシートエンターテインメントシステムを装着した場合、20kg増加します。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。○印の車両は、オプション等の装備により車両重量が2,110kg以上の場合、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。

●GF、G、X、Sの"サイドリフトアップシート装着車"は、国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署へ事前にお問い合わせください。
■"ALPHARD" "VVT-i" "OPTITRON" "EFI" "ECT" "GOA" "VDIM" "VSC" "TRC" "ACIS" "サウンドライブラリー" "T-Connect" "TSOP" "Welcab" "TECS" "FRIENDMATIC" "スマイルパスポート"はトヨタ自動車(株)の商標です。

Table with columns for Executive Lounge, GF, G, X, SA, S and rows for 2WD and 4WD engine options. Includes specifications for price, including dealer price and options.

*1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)15年1月現在のものにて参考価格です。
■価格はバンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。

	ハイブリッド車										
	Executive Lounge	"F パッケージ"	G	X		"サイドリフトアップシート装着車"	"C パッケージ"	SR	"サイドリフトアップシート装着車"		
	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り	7人乗り		
■車両型式・重量・性能											
車両型式	2WD		—								
	4WD※		DAA-AYH30W-PFXVB★	DAA-AYH30W-PFXQB(B)★	DAA-AYH30W-PFXQB★	DAA-AYH30W-PFXGB★	DAA-AYH30W-PRXGB★	DAA-AYH30W-PFXGB(W)★	DAA-AYH30W-PFXRB(C)★	DAA-AYH30W-PFXRB★	DAA-AYH30W-PFXRB(W)★
車両重量	kg		2,220*1	2,180*1*2*3	2,140*1*2*3*4	2,110*1*2*3	2,090*1*2*3	2,180*2*3	2,180*1*2*3	2,140*1*2*3*4	2,200*2*3
車両総重量	kg		2,605*1	2,565*1*2*3	2,525*1*2*3*4	2,495*1*2*3	2,530*1*2*3	2,565*2*3	2,565*1*2*3	2,525*1*2*3*4	2,585*2*3
最小回転半径	m		5.6								
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L		18.4			19.4*5		18.4			
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング										
■寸法											
全長	mm		4,915				4,935				
全幅	mm		1,850								
全高	mm		1,950	1,895*6	1,895			1,895*6	1,895		
ホイールベース	mm		3,000								
トレッド	mm		フロント		1,600						
	mm		リヤ		1,595						
最低地上高	mm		165								
室内	mm		長		3,210						
	mm		幅		1,590						
	mm		高		1,400*7		1,400		1,400*7		
■エンジン											
型式	2AR-FXE										
総排気量	L		2,493								
種類	直列4気筒DOHC										
内径×行程	mm		90.0×98.0								
圧縮比			12.5								
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン										
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.		112(152)/5,700								
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.		206(21.0)/4,400~4,800								
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)										
燃料タンク容量	L		65								
■走行装置・駆動方式											
ステアリング	ラック&ピニオン式										
サスペンション	フロント		マクファーソン・ストラット式コイルスプリング								
	リヤ		ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング								
ブレーキ	フロント		ベンチレーテッドディスク								
	リヤ		ベンチレーテッドディスク								
	作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式								
駆動方式	E-Four(電気式4輪駆動方式)										
■トランスミッション・減速比											
トランスミッション	電気式無段変速機										
減速比	フロント:3.542/リヤ:6.859										
■フロントモーター											
型式	2JM										
種類	交流同期電動機										
最高出力	kW(PS)		105(143)								
最大トルク	N・m(kgf・m)		270(27.5)								
■リヤモーター											
型式	2FM										
種類	交流同期電動機										
最高出力	kW(PS)		50(68)								
最大トルク	N・m(kgf・m)		139(14.2)								
■動力用主電池											
種類	ニッケル水素電池										
個数	34										
接続方式	直列										
容量	Ah		6.5								

※ハイブリッド車の駆動方式はE-Four(電気式4輪駆動方式)となります。

- *1. ツインムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- *2. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。
- *3. T-Connect SDナビゲーションシステムと12.1型リヤシートエンターテインメントシステムを装着した場合、20kg増加します。
- *4. パワーバックドアを装着した場合、10kg増加します。
- *5. メーカーオプション装着により、車両重量が2,110kg以上の場合、18.4km/Lとなります。
- *6. DCMルーフアンテナを装着した場合、1,950mmとなります。
- *7. ツインムーンルーフを装着した場合、1,360mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。
○印の車両は、オプション等の装備により車両重量が2,110kg以上の場合、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。

●ハイブリッドXおよびハイブリッドSRの"サイドリフトアップシート装着車"は、国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署へ事前にお問い合わせください。

■"ALPHARD" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "VVT-i" "OPTITRON" "EFI" "ECT" "GOA" "VDIM" "VSC" "TRC" "ACIS" "サウンドライブラリー" "T-Connect" "TSOP" "Welcab" "TECS" "FRIENDMATIC" "スマイルパスポート"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社