



EQUIPMENT 主要装備

機種名	5ドアセダン					5ドアバン		その他の全車標準装備
	F	L	S	X	VP			
安全装備	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	経路衝突吸収ボディ	フロントELR3点式シートベルト リアELR3点式シートベルト 運転席シートベルト警告灯 運転席シートベルトリマインダー 運転席シートベルトリマインダー フロントシートベルトフォースリミッター フロントシートベルトフォースリミッター フロントシートベルトプリテンショナー 助手席シートベルト警告灯 助手席シートベルトリマインダー レーダーレーネサポート 誤発進抑制機能 エマージェンシーストップシグナル ESP® ヒルホールドコントロール 4輪ABS [EBD・ブレーキアシスト付] ISOFIX対応チャイルドシート固定用アンカー (リヤ左右2点分) チャイルドシート固定用アンカー (リヤ左右2点分) リヤワイパー&ウォッシャー ヒータードアミラー (4WD車)
快適装備	エンジンスタートシステム (SMT車) エアコン [抗菌処理タイプ/エアフィルター付] エコクル CDプレーヤー [AM/FMラジオ付] AM/FMラジオ [スピーカー内蔵] オーディオレス仕様 2スピーカー (フロント2) キースタッシュスタートシステム 電動格納式リモコンドアミラー パワーウィンド [ロック機構/運転席オートロック/後部防犯機能付] ビラアンテナ ルーフレック 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター (4WD車)							パワーステアリング パワードロック [ロックアップ運動] 電波式キーレスエントリー [アンサーバック付]
インストルメントパネル	マルチメーター インパネシフト ステータスインフォメーションランプ エネルギーフローインジケーター エコドライブインジケーター アクセラインジケーター エアコンサイドルーバーリング エアコンサイドルーバー エアコンセンタールーバー 外気温 (エアコンパネル内)							ワタンステアリングホイール マルチメーター ステータスインフォメーションディスプレイ エコドライブインジケーター (L,S,X)/ エコドライブインジケーター (L,S,X)/ エコドライブインジケーター (L,S,X)/ 平均燃費/燃費可能距離/メーター/ トリップメーター シフトインジケーター (5AGS車,CVT車) 燃料残量警告灯
インテリア	運転席/ナビゲーター [チケットホルダー付] 助手席/ナビゲーター [チケットホルダー付] 可倒式アシストグリップ インサイドドアハンドル リアシートヘッドレスト							洗車式3ポジションルームランプ (フロント) サイド兼用サンバイザー
シート	フロントシート表皮 運転席シートリフター リヤシートヘッドレスト							フロントシートヘッドレスト (一体型) 一体可倒式リヤシート
収納スペース	コンソールドリンクホルダー (フロント2,リヤ2) インパネセンタートレー ショッピングフック (助手席シートバック) センターロケット インパネセンターポケット (SMT車) ラゲッジアンダーボックス							フロントドアポケット ショッピングフック (インパネ) グローブボックス
エクステリア	樹脂バンパー [材料着色] ※2 カレードアミラー [塗装] カレードアミラー カレードアミラー LEDサイドランプ付ドアミラー ※3 リアドアミラー (2) [バック付] ※4 UVカット機能付ガラス スモークガラス (フロント/バック付) エレクトリックリアドア (バックドア) エレクトリック リアドアミラー アイドリングストップシステム イモビライザー (国土交通省認可品) キーless進路警告アザー フロントスタビライザー リヤスタビライザー (2WD車) フットレスト タイヤパンク応急修理キット ※5 スペアタイヤ センターキャップ 13インチフルホイールキャップ 15インチアルミホイール ラジアルタイヤ							熱線吸収グリーンガラス (フロント,フロントドア)
その他								セキユリテララムシステム ※6 ライト消し忘れ警告アザー

■は標準装備、■はメーカーオプション、■はご注文時に申し受けます。ご注文は必ずお受けできませんのでご了承ください。※1 運転席オートロック/後部防犯機能はオプションです。※2 材料着色バンパーは塗装されておらず、ボディ同色塗装は異なります。※3 LEDサイドランプ付ドアミラー装着車はセンターサイドターンランプが装備されません。※4 ヒュレック、ブルーインテック、ブルーインテック、ブルーインテック、ブルーインテックに設定しています。※5 タイヤのパンク時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※6 セキユリテララムシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※ESP Damper AGの登録商標です。○納期は機種・カラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○アルトは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応用タイヤとなります。アルト、L,S,Hは、スペアタイヤの代わりにタイヤパンク応急修理キットを装備しています。

SPECIFICATIONS 主要諸元

機種名	5ドアセダン										5ドアバン	
	F		L		S		X		VP		VP	
機種名	スズキ・DBA-HA36S											
駆動方式	FF (前2輪駆動)		フルタイム4WD		FF (前2輪駆動)		フルタイム4WD		FF (前2輪駆動)		フルタイム4WD	
トランスミッション	5MT		5AGS		5MT		5AGS		5MT		5AGS	
機軸記号	ABFT	ABFN[-J]	ABFJ	ABFZ[-J]	ABLE[-J]	ABLQ[-J]	ABSE[-J]	ABSQ[-J]	[ABXE]	[ABXQ]	AGPF	AGPN[-J]
寸法・重量	オーデオレス仕様車											
全長(mm)	3,395											
全幅(mm)	1,475											
全高(mm)	1,475		1,475		1,475		1,500 ※7		1,475		1,475	
室内寸法(mm)	長さ		1,985		幅		2,040		高さ		1,350 [750]	
バンタイプの場合 荷室寸法(mm)	長さ		1,255		幅		1,215		高さ		1,200 [1,135]	
ホイールベース(mm)	2,460		2,460		2,460		2,460		2,460		2,460	
トレッド(mm)	前		1,305		後		1,295		前		1,305	
トレッド(mm)	後		1,310		前		1,300		後		1,310	
最低地上高(mm)	155											
車両重量(kg)	610	620	660	670	650	700	650	700	650	700	610	620
最大積載量(kg)	-											
乗車定員(名)	4											
性能	燃料消費率(km/L) ※8											
燃費	27.2	29.6	25.2	27.4	37.0	33.2	37.0	33.2	37.0	33.2	25.8	26.2
主要燃費向上対策	充電制御付アイドリングストップ装置 (CVT車)、可変VVLタイミング (CVT車、5AGS車)、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン (CVT車)、自動無段変速機 (CVT車)										電動パワーステアリング、電子制御式燃料噴射	
エンジン	最小回転半径(m)											
回転半径(m)	4.2											
型式	R06A型											
種類	水冷4サイクル直列3気筒											
弁機構	DOHC12/16V		DOHC12/16V		DOHC12/16V		DOHC12/16V		DOHC12/16V		DOHC12/16V	
内径×行程(mm)	64.0×68.2											
総排気量(L)	0.658											
圧縮比	11.5											
燃料供給装置	EPI電子制御燃料噴射装置											
最高出力(kW/rpm) ネット	36 (49PS)/6500		32 (22PS)/6500		36 (49PS)/6500		38 (52PS)/6500		36 (49PS)/6500		36 (49PS)/6500	
最大トルク(N・m/rpm) ネット	35.5 (26.3kg-m)/4000		29.5 (21.1kg-m)/4000		35.5 (26.3kg-m)/4000		63 (6.4kg-m)/4,000		58 (5.9kg-m)/4,000		58 (5.9kg-m)/4,000	
燃料タンク容量(L)	27											
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン											
動力伝達装置	無鉛レギュラーガソリン											
変速比	前進		1速:4.30 0		1速:4.30 0		1速:4.30 0		1速:4.30 0		1速:4.30 0	
変速比	後退		3.27 2		3.27 2		3.71 1		3.71 1		3.27 2	
最終減速比	4.38 8		4.38 8		4.04 6		4.38 8		4.04 6		4.705 5	
ステアリング	ラック&ピニオン式											
ブレーキ	ディスク											
駆動方式	リアディファレンシャル											
制動倍力装置	真空倍力式											
制動力制御装置	ABS (EBD付)											
駐車ブレーキ形式	機械式後2輪制動											
懸架装置	マクファーソンストラット式コイルスプリング											
懸架方式	マクファーソンストラット式コイルスプリング											
スタビライザー形式	トーションバー式											
タイヤ	145/80R13 75S											

【】はメーカーオプション、■はメーカーオプション、●はご注文時に申し受けます。ご注文は必ずお受けできませんのでご了承ください。※1 運転席オートロック/後部防犯機能はオプションです。※2 材料着色バンパーは塗装されておらず、ボディ同色塗装は異なります。※3 LEDサイドランプ付ドアミラー装着車はセンターサイドターンランプが装備されません。※4 ヒュレック、ブルーインテック、ブルーインテック、ブルーインテックに設定しています。※5 タイヤのパンク時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※6 セキユリテララムシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※ESP Damper AGの登録商標です。○納期は機種・カラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○アルトは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。○スペアタイヤは応用タイヤとなります。アルト、L,S,Hは、スペアタイヤの代わりにタイヤパンク応急修理キットを装備しています。

