

モデル & グレード	キャデラック CTS ラグジュアリー	キャデラック CTS エレガンス	キャデラック CTS プレミアム
ハンドル位置	左	左	左
車名・型式	キャデラック ABA-A1LL	キャデラック ABA-A1LL	キャデラック ABA-A1LL
寸法・重量			
全長	4,970 mm	4,970 mm	4,970 mm
全幅	1,840 mm	1,840 mm	1,840 mm
全高	1,465 mm	1,465 mm	1,465 mm
ホイールベース	2,910 mm	2,910 mm	2,910 mm
室内長	1,780 mm	1,780 mm	1,900 mm
室内幅	1,330 mm	1,330 mm	1,360 mm
室内高	1,140 mm	1,045 mm	1,110 mm
最低地上高	150 mm	150 mm	150 mm
車両重量	1,680 kg	1,700 kg	1,770 kg
乗車定員	5名	5名	5名
エンジン			
種類/型式	直列4気筒DOHC (インタークーラー /ターボチャージャー付)/1D	直列4気筒DOHC (インタークーラー /ターボチャージャー付)/1D	直列4気筒DOHC (インタークーラー /ターボチャージャー付)/1D
総排気量	1,998 cc	1,998 cc	1,998 cc
内径 × 行程	86.0 mm × 86.0 mm	86.0 mm × 86.0 mm	86.0 mm × 86.0 mm
最高出力 (SAE)	203kW(276PS) /5,500rpm	203kW(276PS) /5,500rpm	203kW(276PS) /5,500rpm
最大トルク (SAE)	400N・m (40.8kg・m) /3,000-4,500rpm	400N・m (40.8kg・m) /3,000-4,500rpm	400N・m (40.8kg・m) /3,000-4,500rpm
燃料消費率 ※欧州燃費測定条件に基づきメーカーが測定したデータであり、あくまでも参考値となります。	市街地燃費 (Urban) : 約7.9km/ℓ 郊外燃費 (Extra Urban) : 約16.4km/ℓ 総合燃費 (Combined) : 約11.8km/ℓ	市街地燃費 (Urban) : 約7.9km/ℓ 郊外燃費 (Extra Urban) : 約16.4km/ℓ 総合燃費 (Combined) : 約11.8km/ℓ	市街地燃費 (Urban) : 約7.8km/ℓ 郊外燃費 (Extra Urban) : 約14.5km/ℓ 総合燃費 (Combined) : 約11.0km/ℓ
燃料供給装置	電子式燃料噴射 (筒内直接噴射)	電子式燃料噴射 (筒内直接噴射)	電子式燃料噴射 (筒内直接噴射)
使用燃料	無鉛プレミアム ガソリン	無鉛プレミアム ガソリン	無鉛プレミアム ガソリン
燃料タンク容量	72 ℓ	72 ℓ	72 ℓ

モデル & グレード	キャデラック CTS ラグジュアリー	キャデラック CTS エレガンス	キャデラック CTS プレミアム
走行・動力伝達装置			
駆動方式	後輪駆動	後輪駆動	全輪駆動
トランスミッション	6速オートマチック	6速オートマチック	6速オートマチック
クラッチ形式	トルクコンバーター	トルクコンバーター	トルクコンバーター
変速機歯車形式	プラネタリーギア	プラネタリーギア	プラネタリーギア
変速比 (第1速)	4.065	4.065	4.065
変速比 (第2速)	2.371	2.371	2.371
変速比 (第3速)	1.551	1.551	1.551
変速比 (第4速)	1.157	1.157	1.157
変速比 (第5速)	0.853	0.853	0.853
変速比 (第6速)	0.674	0.674	0.674
変速比 (後退)	3.200	3.200	3.200
最終減速比	3.450	3.450	3.270
ステアリング形式	ラック & ピニオン式	ラック & ピニオン式	ラック & ピニオン式
サスペンション (前)	マクファーソン ストラット式	マクファーソン ストラット式	マクファーソン ストラット式
サスペンション (後)	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式
ブレーキ (前)	ベンチレーテッド ディスク	ベンチレーテッド ディスク	ベンチレーテッド ディスク
ブレーキ (後)	ベンチレーテッド ディスク	ベンチレーテッド ディスク	ベンチレーテッド ディスク
ブレーキ倍力装置	真空倍力装置	真空倍力装置	真空倍力装置
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動	機械式後2輪制動	機械式後2輪制動
タイヤサイズ (前/後)	P245/45RF17 95V	P245/40R 18 93V	P245/40R 18 93V