

Specifications 主要諸元

		V40 CROSS COUNTRY T5 AWD
車名・型式		ボルボ CBA-MB420XC
寸法・重量	全長(mm)	4,370
	全幅(mm)	1,800
	全高(mm)	1,470
	ホイールベース(mm)	2,645
	トレッド[前/後](mm)	1,550/1,540
	最低地上高(mm)	145
	車両重量(kg)	1,580
	車両総重量(kg)	1,855
	乗員・定員	定員(名)
エンジン	種類	インタークーラー付ターボチャージャー DOHC水冷直列4気筒横置き・16バルブ
	型式	B420(ターボ付)
	内径×行程(mm)	82.0×93.2
	総排気量(cc)	1,968
	圧縮比	10.8

		V40 CROSS COUNTRY T5 AWD
エンジン	燃料供給装置	電子燃料噴射式
	最高出力[kW(ps)/rpm]	180(245)/5,500[ECE]
	最大トルク[Nm(kgm)/rpm]	350(35.7)/1,500-4,800[ECE]
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/57
トランスミッション	方式	電子制御前進8速A/T (ロックアップ機構付)ギアトロニック
	変速比	1速 5.250/2速 3.029/3速 1.950/ 4速 1.457/5速 1.221/6速 1.000/ 7速 0.809/8速 0.673/後退 4.015
	最終減速比 前輪 後輪	2.839 [変向機 0.387] 2.583
駆動	方式	電子制御AWDシステム
ステアリング	ハンドル位置	右
	方式	パワーアシスト付ラック&ピニオン スプリット・ステアリングコラム
	ロック・ツー・ロック(回転)	2.6

		V40 CROSS COUNTRY T5 AWD
サスペンション	前輪	マクファーソンストラット式
	後輪	マルチリンク式
ブレーキ	主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ ABS付ダイヤゴナル タンデム・マスターシリンダー式 スライディング・キャリパー方式
ホイール	スチールラジアルタイヤ	225/50R17
	リム(材質)	7.0Jx17(アルミ合金)
最小回転半径(m)		5.4
燃料消費率JC08モード(国土交通省審査値)[km/ℓ]		14.8
平成27年度燃費基準		+10%達成
主要燃費向上対策		筒内直接噴射 可変バルブタイミング機構 電動パワーステアリング ブレーキエネルギー回収システム エンジン・Start/Stop 機能

● 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、気象、道路、車両、運転、整備などの条件が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

● 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省への申請値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。