

Equipment 主要装備

機種名	XS		GS		その他の全車標準装備
	デュアルカメラ ブレーキサポート 装着車		デュアルカメラ ブレーキサポート 装着車		
安全装備					フロントELR3点式シートベルト [ショルダージャスター付] リアELR3点式シートベルト 歩行者保護装置 頭部側面保護インテリア 運転席・助手席SRSエアバッグ 運転席・助手席SRSエアバッグ フロントシートベルトプリテンショナー フロントシートベルトトラップアウタープリテンショナー デュアルカメラブレーキサポート 衝突抑制機能 車線逸脱抑制機能 安全定速機能 先駆車進捗お知らせ機能 エマージェンシーストップシグナル ESP*
快適装備		[LED]		[ハロゲン]	パワーステアリング パワーウィンドウ [ロック機構/運転席側 only / 挟み込み防止機構付] パワードアロック [バックドア自動] 電流キルスイッチ [アンサーバック付] スライドドア (後席側) スライドドアロック (後席側) ルーフアンテナ 運転席シートヒーター 助手席シートヒーター (4WD車) リチウムイオンバッテリー
インストルメント パネル					インパネシフト 自発メーター [常時照明式] マルチインフォメーションディスプレイ [アイドリングストップ節約 燃費/アイドリングストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航 続可能距離/ドレーマー/トリップメーター] シフトインジケータ 燃料残量警告灯 外気温計 [エアコンパネル内] アクセルセンサー
インテリア		[縦向き]		[縦向き]	3点式3ジョイントシート (フロント、センター) バックシート 可倒式リアシート (助手席、リヤ側) サイド兼用サンバイザー
シート					ヘッドレスト (フロント、リヤ) フルフラットシート 助手席前倒し機構
収納スペース					フロントドアポケット [ペットボトルホルダー付] フロントアームレストポケット リアドアポケット 助手席シートバックポケット ショッピングバック (インパネ) インパネアンダートレイ [運転席] ラゲージアンダーボックス リアクォーターポケット (右側)
エクステリア		[ブルー]		[ホワイト]	スモークガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア) 全面UVカット機能付ガラス 熱線吸収リレーンガラス (フロント、フロントクォーター、フロントドア) カラードドア ピラーブラックアウト ※3 リヤエンブレム (S・エネチャージ)
その他		[15インチ]		[14インチ]	イモビライザー (国土交通省認可) セキュリティアラームシステム ※4 タイヤパンク応急修理キット ※5 ライト洗い専用ブレード フットレスト フットパッキングブレイキ

■ は標準装備、■ はメーカーオプション、■ はメーカーオプション (ご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください)。
 ※1 全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車には写真先読みなしナビゲーションは取り付けることができません。
 ※2 メモリーナビゲーション [フルセグTV・DVD/CD/ブルーレイ・AM/FMラジオ付、Bluetooth*対応]、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、外部端子 [USB、AUX]、全方位モニターはセットでメーカーオプションとなります。
 ※3 フルインッシュブラックパール3 (Z3) 塗装は除きます。
 ※4 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。
 ※5 タイヤのハート時など、応急修理できない場合があります。
 *ESPはDaimler AGの登録商標です。
 *Inance、[ナイイ]及び[nance]マークは、パナソニック株式会社の商標です。
 *Bluetoothは米国Bluetooth SIG,inc.の登録商標です。

○納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 ○スペーシアカスタムは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
 ○スペーシアカスタムは、全車、スベアタイヤのかわりにタイヤパンク応急修理キットを装備しています。

Specifications 主要諸元

機種名	XS		GS	
	2WD (前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD (前2輪駆動)	フルタイム4WD
駆動方式				
トランスミッション				
機種記号	ZSXB-N2	ZSXP-N2	ZSGB-2	ZSGP-2
デュアルカメラブレーキサポート装着車	ZSXB-J2	ZSXP-J2	ZSGB-J2	ZSGP-J2
全方位モニター付メモリーナビゲーション装着車	ZSXB-JN2	ZSXP-JN2		
寸法・重量				
全長 (mm)			3,395	
全幅 (mm)			1,474	
全高 (mm) ※6	1,735	1,740	1,735	1,740
室内寸法 (mm)				
長さ			2,215	
幅			1,320	
高さ			1,375	
ホイールベース (mm)			2,425	
トレッド (mm)				
前			1,295	
後			1,290	
最低地上高 (mm)	155	150	155	150
準置車重 (kg)	880	930	870	920
乗車定員 (名)		4		
性能				
燃料消費率 (km/L) ※7		30.6	29.0	30.6
主要燃費向上対策		JC08モード (国土交通省発表)		
最大制動距離 (m)		4.6		4.4
エンジン				
型式			RO6A型	
種類			水冷4サイクル直列3気筒	
弁機構			DOHC12バルブ排気VVT	
内径×行程 (mm)			64.0×68.2	
総排気量 (L)			0.658	
圧縮率			11.5	
燃料供給装置			EPI (電子制御燃料噴射装置)	
最高出力 (kW/rpm) ネット			38 (52PS) /6,500	
最大トルク (N・m/rpm) ネット			63 (6.4kg・m) /4,000	
燃費タンク容量 (L)			27	
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン	
モーター				
型式			WA04A	
種類			直流同期電動機	
最高出力 (kW/rpm)			1.6 (2.2PS) /1,000	
最大トルク (N・m/rpm)			40 (4.1kg・m) /100	
動力用主電池の種類			リチウムイオン電池	
動力伝達装置				
変速比			4.006~0.550 (LOW:4.006-1.001, HIGH:2.200~0.550)	
最終減速比			3.771	
ステアリング				
駆動形式			ラック&ピニオン式	
ブレーキ				
主ブレーキ形式			前後ディスク	
制動補助装置			ブレーキアシスト	
制動力制御装置			真空助力式	
駐車ブレーキ形式			機械式2輪駆動	
懸架装置				
懸架方式			マクファーソンストラット式コイルスプリング	
スタビライザー形式 (前)			T.L.T. (アイソレートド・トルクローディング) 式コイルスプリング	
タイヤ			トーションバー式	
		165/55R15 75V		155/65R14 75S

※6 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。
 ※7 燃費消費率は定められた試験条件での数値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エコドライブ) 等に応じて燃料消費率は異なります。
 ※8 スペーシアカスタムは「環境対応車普及促進税制」の対象車です。ご購入時に自動車取得税、自動車重量税の減額措置が受けられます (自動車取得税は平成29年3月31日新車届出まで、自動車重量税は平成29年4月30日新車届出まで)。また、グリーン税制の対象となりますので、ご購入の翌年度の軽自動車税について減税措置が受けられます (平成28年3月31日までの新車届出を対象)。
 ※9 スペーシアカスタムは「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合。*同等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。
 ○環境対応車普及促進税制、「グリーン税制」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 ○エンジンおよびモーター出力表示は「PS(rpm)」から「kW(rpm)」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m(rpm)」から「N・m(rpm)」へ切り替わりました。() 内は、旧単位での参考値です。
 ■乗客の真の安全は乗客とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
 ■乗客の乗車は、命を懸けた乗客に同乗を導くべきではありません。
 ■本車再の性能は、改良のため予告なく変更することがあります。(2015年5月現在)
 ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。
 ■製造事業者: スズキ株式会社

