

	GIULIA	GIULIA SUPER	GIULIA VELOCE	GIULIA QUADRIFOGLIO
型式	ABA-95220			ABA-95229
ハンドル位置	右		左	右
全長(mm)*	4.645		4.655	4.635
全幅(mm)*			1.865	
全高(mm)*			1.435	
ホイールベース(mm)*			2.820	
トレッド前/後(mm)*	1.555 / 1.625			1.555 / 1.605
車両重量(kg)	1.590		1.670	1.710
乗車定員(名)	5			4
エンジン型式	55273635 直列4気筒 マルチエア 16バルブ インタークーラー付ツインスクロールターボ			670050436 V型6気筒 DOHC 24バルブ インタークーラー付ツインターボ
エンジン種類	1.995			2.891
総排気量(cc)	84.0 x 90.0			86.5 x 82.0
ボア x ストローク(mm)	10.0			9.3
圧縮比	147(200)/5,000		206(280)/5,250	375(510)/6,500
最大トルク<Nm (kgm)/rpm> [ECE]	330(33.7)/1,750		400(40.8)/2,250	600(61.2)/2,550
燃料供給装置	直接噴射式 電子制御燃料噴射			
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン			
燃料タンク容量(ℓ)	58			
ラゲージルーム容量(ℓ)	480			
クラッチ形式	3要素1段2相形			
駆動方式	後輪駆動		4輪駆動	後輪駆動
トランスミッション形式	電子制御式8速オートマチック			
変速比	1速 5.000 / 2速 3.200 / 3速 2.143 / 4速 1.720 / 5速 1.314 / 6速 1.000 / 7速 0.822 / 8速 0.640 / 後進 3.456			1速 5.000 / 2速 3.200 / 3速 2.143 / 4速 1.720 / 5速 1.314 / 6速 1.000 / 7速 0.822 / 8速 0.640 / 後進 3.478
最終減速比	前	—	3.150	—
	後	3.270	3.150	3.090
ステアリング形式	ラック&ピニオン(電動パワーアシスト付)			
サスペンション	前	ダブルウィッシュボーン(スタビライザー付)		
	後	マルチリンク(スタビライザー付)		
主ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	ベンチレーテッドディスク		
タイヤサイズ	前	225/50R17	225/45R18	245/35ZR19
	後	225/50R17	225/40R18	285/30ZR19
最小回転半径(m)	5.4		5.9	5.7
燃料消費率* (JC08モード) [国土交通省審査値] (km/ℓ)	13.6**		12.0**	—
CO ₂ 排出量 [JC08モード燃費換算値] (g/km)	171		194	—
主要燃費向上対策	START&STOP Evoシステム、マルチエア、筒内直接噴射、電動パワーステアリング			START&STOP Evoシステム、CEM、 吸気可変バルブタイミング、筒内直接噴射、 電動パワーステアリング
カーエアコン冷媒(GWP値**)/使用量(g)	R-1234yf(1)/535			

*燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(道路、気象、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率は異なります。

**1 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数)

