

2018年7月3日更新		ルノー カングー 主要諸元	
モデル		ルノー カングー ヴァンタン(EDC)	
型式		ABA-KWH5F1	
ハンドル		右	
ステアリング形式		ラック・ピニオン(電動アシスト)	
トランスミッション		6速EDC	
全長	mm	4,280	
全幅	mm	1,830	
全高	mm	1,875	
ホイールベース	mm	2,700	
トレッド(前)	mm	1,520	
トレッド(後)	mm	1,535	
車両重量	kg	1,460	
定員		5	
最小回転半径	m	5.4	
燃料消費率 (国土交通省審査値) JC08モード	km/L	14.7	
主要燃費向上策		直噴エンジン、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、エフィシエント デュアル クラッチ	
エンジン型式		H5F	
エンジンタイプ		ターボチャージャー付 筒内直接噴射 直列4気筒DOHC 16バルブ	
総排気量	L	1.197	
内径 x 行程	mm	72.2 x 73.1	
圧縮比		9.4	
燃料供給装置		電子制御式マルチポイントインジェクション	
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	84(115)/4,500	
最大トルク	N·m(kgm)/rpm(EEC)	190(19.4)/1,750	
使用燃料/燃料タンク容量	L	無鉛プレミアムガソリン/56	
駆動方式		前輪駆動(FF)	
変速比	1速	4.307	
	2速	2.476	
	3速	1.447	
	4速	1.019	
	5速	0.844	
	6速	0.653	
	後退	3.858	
減速比		3.950(1、2、5、6速)、4.388(3、4速)	
懸架方式	前	マクファーソン/コイル	
	後	トレーリングアーム/コイル	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ディスク	
タイヤ	前	195/65 R15	
	後	195/65 R15	
ホイールサイズ	前	6J x 15	
	後	6J x 15	