



By appointment
to HM The Queen
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Croyde, Cheshire



By appointment
to HRH The Prince of Wales
motor car manufacturers
Bentley Motors Limited
Croyde, Cheshire



BENTLEY

新型コンチネンタル GT コンバーチブル主要スペック

(本国発表値で日本の認証値とは異なります。)

ディメンション

全長：	4,850mm
全幅 (ミラー閉)	1,954mm
全高	1,399mm
ホイールベース	2,851mm
フロントトラック	1,672mm*
リアトラック	1,664mm*
車両重量	2,414kg
前後重量比	55:45
空気抵抗値	Co 0.29
ホイールサイズ	21 インチ (標準)、22 インチ (オプション)
タイヤサイズ	265/40 ZR21 105Y (フロント)、305/35 ZR21 109Y (リア)
トランク容量	235 リットル
ガソリンタンク容量	90 リットル

エンジン

型式	6.0 リッターツインターボチャージド W12 TSI
排気量	5,950 cc
インジェクション	2 パラレルツインスクロールターボチャージャー、ダイレクトインタークーリング
最高馬力	635PS @6,000rpm
最大トルク	900Nm @1,350-4,500rpm
ボア・ストローク	84mm x 89.5mm
圧縮比	10.5 : 1
燃料噴射方式	ポートインジェクション+ダイレクトインジェクション
気筒休止	6 気筒：バルブ&燃料噴射

サスペンション

フロント	アルミ製ダブルウィッシュボーン、48V アクティブアンチロールバー
リア	アルミ製マルチリンク、48V アクティブアンチロールバー
スプリング・ダンパー	3 チャンバーエアサスペンション、CDC
ステアリング	電動パワーアシストステアリング (可変レシオ付き)
トランスミッション	8 速デュアルクラッチトランスミッション アクティブホイールドライブ (フロント最大分配量：コンフォートモード 38%、スポーツ

モード 17%)

ギアレシオ	1 速 5.966、2 速 3.235、3 速 2.083、4 速 1.420、5 速 1.054、6 速 0.841、 7 速 0.678、8 速 0.534、最終減速比 (フロント 3.130、リア 3.154)
-------	---

ブレーキ フロント：420mm x 40mm、リア：380mm x 30mm

キャリパー フロント：10 ピストン、リア：4 ピストン

最少回転直径 11.51m

パフォーマンス

0-100km/h 加速	3.8 秒
最高速度	333km/h
CO2 排出量	284g/km EPA